

## 0501 : Wiertnica V 250 i statyw



### Zalety produktów :

#### Do wiercenia na wodę ze statywu.

Silnik o wysokiej mocy z 2 prędkościami do **częstego użytku**.

**Poczwórne zabezpieczenie** silnika w celu zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa użytkownika.

**Tylko 1 statyw** dla 2 wiertnic V 250 i V 350.

### Opis

#### Wiertnica:

Silnik 2500 W z potrójnym zabezpieczeniem:

- . elektroniczne (w przypadku przeciążenia silnika) z lampką ostrzegawczą,
- . ciepłe (w przypadku przegrzania),
- . mechaniczne (odłączenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).

Czwarte zabezpieczenie silnika i kół zębatych dzięki systemowi pompowania oleju, który zapewnia stałe smarowanie  
2 prędkości: 360/850 obr/min (pod obciążeniem).

Złącze UNC 1.1/4".

Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD.

#### Statyw:

Kolumny statywu z aluminium, pręty wzmacniające ograniczają wibracje.  
Wiercenie na całej wysokości statywu (skala w mm); Odchylany w zakresie 0° do 45°.

Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: łatwe ustawienie silnika.

Praktyczny: wbudowany wskaźnik centrowania i poziomu.

Maksymalna stabilność: podstawa z 4 nakrętkami ustalającymi, zamocowanie za pomocą śruby mocującej lub z pompą próżniową.

Dźwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez narzędzia.

Kółka i uchwyt w celu ułatwienia transportu.

Wymiary zewnętrzne (szer. x dl. x wys.) : 538 x 330 x 1110 mm.

Więcej informacji

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres        | Wiercenie na wodę ze statywu w betonie zbrojonym, materiałach ciernych, ceglach, kamieniu, ... do Ø 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porady        | Wszystkie akcesoria do wiercenia na wodę są dostępne w gamie Viraxa.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostarczane z | <b>Wiertnicą:</b><br>2 klucze płaskie (SW 32 i SW 41),<br>Urządzenie nawadniające z zaworem kulkowym.<br><b>Statywem:</b><br>Zestaw mocujący gotowy do użycia (śruba mocująca, kołki nadające się do ponownego użycia do zamocowania w kamieniu, kołki nie nadające się do ponownego użycia do zamocowania w betonie).<br>Dostarczony bez korony. |

Nry katalogowe

| Nr kat.: | Oznaczenie            | Moc W | kg     |
|----------|-----------------------|-------|--------|
| 050120   | Silnik i statyw V 250 | 2500  | 32,500 |
| 050121   | Statyw V 250 / V 350  | -     | 22,000 |
| 050126   | Silnik V 250          | 2500  | 10,500 |

