

0535 : Korona diamentowa



Zalety produktów :

Do wiercenia w betonie zbrojonym, w materiałach ściernych.

Do wiercenia na sucho w pustakach, w cegle, w materiałach nie ściernych.

Spajanie na zimno segmentów zapewniające **wyjątkową wytrzymałość na wrywanie**.



Opis

Skład segmentu specjalnie zoptymalizowany do wiercenia w materiałach ściernych na sucho jak i w materiałach nieściernych na wodę.

Dla szybkiego uruchomienia przy pierwszym użyciu: segmenty szpiczaste (Ø 25 – 250 mm) lub z kulą rozpoczynającą (Ø 300 – 350 mm).

Segmenty zgrzewane na zimno: wyjątkowa wytrzymałość na wrywanie i wykorzystanie segmentu w 100%.

Korona regenerowalna.



Więcej informacji

Zakres	Ø 25 przy 350 mm. Długość użyteczna 430 mm. Wysokość segmentu: 10 mm.
Porady	Przestrzeganie zaleceń użytkowania (dopływ wody dla materiałów ściernych, zasysanie pyłu dla materiałów nie ściernych) pozwala zwiększyć trwałość segmentów. Virax proponuje resegmentację koron w celu przedłużenia ich trwałości.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Ø mm	Złącze "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

