

2503 : Giętarka kuszowa



Zalety produktów :

Szybko i bez wysiłku: optymalny stosunek siła/liczba ruchów.

Duża siła: giętarka przeznaczona do gięcia rur ze stali nierdzewnej o średnicach do 15 mm.

Solidność: dzięki zoptymalizowanym materiałom wysokiej jakości.

Opis

Idealne gięcie **rur miedzianych odpężanych** (zgodnie z zaleceniami **normy EN 1057**) o średnicach do 22 mm, **rur wielowarstwowych** o średnicach do 32 mm, oraz rur ze **stali nierdzewnej** (nierdzewne 304 - 304L - 316 - 316L, grubość 1 mm) i **cynkowanej elektrolitycznie** o średnicach do 15 mm.

Optymalizacja przykładanej siły w stosunku do **liczby ruchów** ruchomego uchwytu zapewniająca **łatwe i szybkie** gięcie.

Idealna do użytku na budowie lub w warsztacie.

Do realizacji kolan o kącie 90°, pokryw, bagnetów, odsadzek.

Lekka i poręczna — masa jedynie 1,3 kg (maszyna bez osprzętu), dla mniejszego zmęczenia operatora.

Korpus z **wysokiej jakości aluminium**, ruchomy uchwyt z **kutej hartowanej stali**.

Prosty i solidny mechanizm napędowy z zapadką i zębatką z **hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości**.

Uniwersalna obsługa: **1 ręką** w celu **szybkiego gięcia** w przypadku większości średnic lub **2 rękami** w celu uzyskania **większej siły** w przypadku odporniejszych materiałów lub większych średnic.

Dźwignia zwalniania blokady w celu szybkiego wyjmowania formy do gięcia.

Uchwyt pokryty antypoślizgowym materiałem Soft Touch® zapewniający dobry chwyt.

Oszczędność czasu w porównaniu z lutowaniem, **obniżenie kosztów** zakupu i przechowywania kolan, **zwiększenie bezpieczeństwa instalacji** dzięki mniejszej liczbie połączeń.

Formy z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości zbrojone włóknem szklanym gwarantujące idealne utrzymywanie rury w formie. **Opatentowany system** szybszej wizualizacji oznaczeń wymiarowych na rurze.

Tarcze i zamknięcia form z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości zbrojone włóknem szklanym



Opatentowany system ułatwiający gięcie kolana w kolanie. Szybkie zakładanie/wyjmowanie form i tarcz do gięcia bez konieczności użycia narzędzi.

Wymiary: 350 x 60 x 65 mm

Dostarczana w skrzynce VIRABOX z tworzywa sztucznego

Więcej informacji

Zakres	Rury miedziane odprężane: Ø od 10 do 22 mm, Ø od 3/8" do 7/8"
	Rury wielowarstwowe: Ø od 14 do 32 mm
	Rury ze stali nierdzewnej: Ø od 12 do 15 mm
	Rury ze stali ocynkowanej: Ø od 12 do 15 mm
	Kąt gięcia: do 95°
Porady	Rada: W przypadku rur miedzianych wyżarzanych palnikiem należy rozgrzewać jedynie giętą część rury, aby uniknąć osłabienia rury na wysokości wsporników bocznych. Nie rozgrzewać rury w miejscu wsporników bocznych: ryzyko deformacji.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Do rur	Zestaw	kg
250300	-	Maszyna bez dodatków	3,370
250301	Miedzianych wyżarzanych	12 - 15 - 18 - 22 mm	4,880
250302	Miedzianych wyżarzanych	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,140
250303	Miedzianych wyżarzanych	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	5,070
250304	Wielowarstwowych	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	5,120
250305	Miedzianych wyżarzanych / wielowarstwowych	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145
250306	Miedzianych wyżarzanych / wielowarstwowych	12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145

