

1380 : Gwinciarka przenośna Mini Phenix



Zalety produktów :

Kompaktowa, idealna do prac w ciasnych miejscach.
Imadło blokujące z prętem zabezpieczającym przed momentem, uniemożliwiającym obroty maszyny podczas gwintowania.
Solidna i lekka, przystosowana do wszelkich prac konserwacyjnych.

Opis

Dwa kierunki obrotów.

Prosta w użyciu, wybór kierunku obrotów za pomocą przełącznika, a prędkość obrotowa jest regulowana spustem w zależności od siły, z jaką jest naciskany.

Mimo swych niewielkich wymiarów, gwinciarka ta ma możliwość wykonywania gwintów BSPT prawo- i lewoskrętnych od 1/4" do 1.1/4". Jej waga piórkowa ułatwia transport i użytkowanie.

Prędkość obrotowa: 20 obr./min w 2 kierunkach.

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur stalowych serii lekkiej.



Więcej informacji

Zakres	Stal: BSPT prawy Ø 1/4" do 1.1/4" BSPT lewy Ø 1/4" do 1.1/4"
Porady	Aby ułatwić pracę noży grzebieniowych, zapewnić prawidłowe cięcie i doskonałe gwintowanie należy używać oleju do gwintowania Viraxa.
Dostarczane z	- 1 imadło blokujące (nr kat. 138022). - 4 głowice BSPT prawe: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Napięcie V	Moc	kg
138021	Mini Phénix + 4 Köpfe BSPT rechtsgängig: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Napęd - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800

