

1621 : Gwinciarka 2"

Zalety produktów :

Głowica z otwarciem automatycznym lub ręcznym.

Szybka i prosta regulacja rozmiaru gwintu.

Udarowy zacisk i długie szczęki gwarantują mocny i pewny chwyt.

Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niepożądanym uruchomieniom.

Silnik uniwersalny specjalnie zaprojektowany do pracy na budowie. Wytrzymuje spadki napięcia mogące dochodzić do 80 V.



Opis

Maszyna przeznaczona do wykonywania gwintów „gazowych” o szczelności wg normy NFE 03.004 zgodnej z ISO/7.

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur stalowych serii lekkiej.

Noże o dużej wytrzymałości z HSS i standardowe.

Gratownik o 5 ostrzach gwarantuje czysty i precyzyjny wynik gratowania.


Korpus o dł. 330 mm umożliwia gwintowanie krótkich odcinków rur.

Korpus nachylony pod kątem 2,2° by zapobiegać wyciekowi oleju chłodzącego.

Pedał bezpieczeństwa dla uruchamiania i zatrzymywania maszyny.

Zębata pompa oleju z samodzielnym zasysaniem. Wysoki filtr siatkowy, aby zapobiec zanieczyszczaniu oleju opiłkami. Regulowany wydatek oleju.

Regulacja wypływu oleju.



Więcej informacji

Zakres	Stal: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Stal nierdzewna: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Porady	Do pracy na rurach stalowych ocynkowanych i ze stali nierdzewnej, używać specjalnych noży grzebieniowych i krążkowych. Stosuj olej obróbkowy Virax 1101, 1102, 1106 (niedostarczany w ramach zestawu).
Dostarczane z	- 1 głowicą z otwarciem automatycznym 1/2 do 2" BSPT i NPT - 1 zestawem noży grzebieniowych 1/2 - 3/4" BSPT Prawe - 1 zestawem noży grzebieniowych 1 - 2" BSPT Prawe - 1 zestawem szczotek węglowych - 1 nożem krążkowym do stali - 3 nogami - 1 Pedał bezpieczeństwa.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Napęd	Moc W	Zestaw	Noże	Obrót obr./min	Wymiary mm	kg
162120	Silnik komutatorowy jednofazowy 230V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Prawy	38	1160 x 650 x 1100	101

