

Więcej informacji

Zakres	Stal: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4". BSPP Ø 1/2" - 2". Stal nierdzewna: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".
Porady	Do pracy na rurach stalowych ocynkowanych i ze stali nierdzewnej, używać specjalnych noży i noży krążkowych. Stosuj olej obróbkowy Virax 1101, 1102, 1106 (niedostarczany w ramach zestawu).
Dostarczane z	- 1 głowicą z otwarciem automatycznym 1/2 do 2" BSPT, - 1 głowicą z otwarciem automatycznym 2.1/2 do 4" BSPT, - 1 zestawem noży grzebieniowych 1/2 - 3/4" BSPT Prawe, - 1 zestawem noży grzebieniowych 1 - 2" BSPT Prawe, - 1 zestawem noży grzebieniowych 2.1/2 - 4" BSPT Prawe, - 1 nożem krążkowym do stali, - 4 nogami, - 1 pedał bezpieczeństwa.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Napęd	Moc W	Zestaw	Noże	Obrót obr./min	Wymiary mm	kg
162140	Silnik indukcyjny jednofazowy	1600	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø mm : 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	BSPT Prawe	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200

