

2504 : Przyrząd do kołnierzy

Opis



Do rur miedzianych miękkich.

Otwory matrycy są ukosowane pod kątem 45° na jednej płaszczyźnie. Kołnierze stożkowe uzyskiwane są za pomocą narzędzia ze stożkiem. Kołnierze płaskie uzyskuje się za pomocą trzpienia płaskiego po wstępnym wykonaniu kołnierza stożkowego.

4 sworznie po obu stronach matrycy ułatwiają chwyt w imadle ślusarskim.

Narzędzie fosfatowane.

Zawiera trzpień ze stożkiem, trzpień prosty i schodkowy, całość w skrzynce plastikowej.



Nry katalogowe

Nr kat.:	Zestaw składa się z:	kg
250401	Matryca do rur Ø zewn. : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Stożek 90° do rur Ø zewn. : 6 - 14 mm, Trzpień prosty 10 i 12 mm, Trzpień schodkowy 8 - 14 mm	1,350
250402	Matryca do rur Ø zewn. : 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Stożek 90° do rur Ø zewn. : 10 - 22 mm, Trzpień prosty 16 mm, Trzpień schodkowy 10 i 18, 12 i 20 15 i 22 mm	3,440
250403	Matryca do rur Ø zewn.: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Stożek 90° do rur Ø zewn. : 10 - 22 mm, trzpień prosty 16 mm, Trzpień schodkowy 10 i 18, 12 i 20 i 14 i 22 mm	3,400

