

2626 : Filetfix® III



Zalety produktów :

Szybka polimeryzacja.

Możliwość regulacji po zastosowaniu.

Odporny na temperaturę i ciśnienie.

Zgodność z podstawowymi normami europejskimi dla gazu, wody ciepłej i wody pitnej.

Opis

Uszczelniaacz złączy gwintowych dla połączeń gazowych, paliw ropopochodnych, wody zimnej, wody pitnej, i ciepłej, powietrza.

Doskonale zastępuje konopie, taśmy uszczelniające itp.

- Zgodny z wykazami substancji i mieszanin (**CLP**), które mogą wchodzić w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

- Zgodny z normą europejską **EN 751-1 klasa H** / certyfikat DVGW* (uszczelniaacz do złączy gwintowanych w instalacjach ciepłej i zimnej wody).

- Certyfikat dla wody pitnej **WRAS**.

W przypadku używania zgodnie z instrukcją obsługi, w instalacji rurowej Ø 1" i temperaturze otoczenia 20°C:

- **Możliwość zmiany pozycji** przez 3 minuty po zastosowaniu

- **Szczelność jest gwarantowana** po 5 minutach i do 50 barów ciśnienia.

- **Pełna polimeryzacja** po 24h (72h w przypadku stali nierdzewnej).

Łatwe nakładanie dzięki precyzyjnej przezroczystej końcówce.

Nieczuły na wibracje, korozję i większość rozpuszczalników.

Nie stosować do obwodów czystego tlenu lub pary i rur plastikowych.

Aby otrzymać więcej informacji, prosimy odwiedzić zakładkę Dokumentacja na stronie www.virax.com, a następnie Karta charakterystyki produktu.

* poza instalacjami odpowiadającymi normie TRGI 2018

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Opakowanie	kg
262600	Français	1 flakon Filetfix® III - 60 ml	0,100

Nr kat.:	Oznaczenie	Opakowanie	kg
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 flakon Filetfix® III - 60 ml	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 flakon Filetfix® III - 60 ml	0,100

