

2532 : Elektro-hydrauliczna prasa zaciskowa Viper® P25+



Zalety produktów :

Lekka: jedynie 4 kg z akumulatorem.

Szybka bardzo krótki cykl zaciskania (ok. 5 s), z automatycznym powrotem tłoka.

Praktyczna: **2 lampki oświetlające zaciskany element.**

Opis

Praktyczna i sprawna:

Zaciskarka hydrauliczna 32 kN, z głowicą obrotową 360° i automatycznym powrotem tłoka.

Zminimalizowana masa i szybki cykl, gwarantujące użytkownikowi wydajną i łatwą pracę w każdych warunkach.

Ergonomiczna rękojeść przeciwpoślizgowa Soft Touch®.

Użytkowanie w temperaturach od -10°C i +60°C.

Inteligentna dzięki karcie elektronicznej:

Wskaźnik świetlny końca cyklu zaciskania lub cyklu przerwane.

Wskaźnik świetlny poziomu naładowania akumulatora.

Wskaźnik konieczności konserwacji po 20 000 cykli z alarmem przypominającym po 19 500.

Automatyczne wyłączenie urządzenia dla oszczędzania akumulatorów.

Orientacja na bezpieczeństwo:

Blokada szczypiec zaciskających dźwignią obrotową 180°, celem uniknięcia przypadkowego odblokowania.

Blokada zaciskarki w przypadku zbyt niskiego poziomu naładowania akumulatora dla wykonania pełnego cyklu.

Możliwość zatrzymania zaciskania w dowolnym momencie przez użytkownika za pomocą wyłącznika awaryjnego.

Akumulator Li-Ion 18V / 3 Ah: zwiększony czas pracy zaciskania, odporny na niskie temperatury (do -10°C), wzmocnienia zabezpieczające Soft Touch®, minimalne samoczynne rozładowanie i brak efektu pamięci.

Wymiary (z akumulatorem): 411 x 249 x 93 mm.

Znajdź kompatybilność z systemami dopasowania VIRAX i wkładkami/klipsami za pomocą aplikacji Vir-app lub na końcu katalogu.

Zakres	Miedź: Ø 12 - 54 mm / Ø 1/4 - 1.3/8". Stal nierdzewna: Ø 12 - 54 mm. PER/PEX: Ø 12 - 32 mm. Rury wielowarstwowe: Ø 12 - 110 mm. Stal ocynkowana (lub stal węglowa): Ø 12 - 54 mm.
Dostarczane z	Ref. 253263: - 1 akumulatorem Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 ładowarką 85 min. - Bez szczęk. - W skrzynce.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wymiary mm	Siła napędowa kN	kg
253263	Viper® P25+ 18V - 1 akumulatory 3Ah Li-ion	590 x 390 x 140	32-34	8,050

