# 2532 : Elektro-hydrauliczna prasa zaciskowa Viper® P25+

## Zalety produktów :

**Lekka**: jedynie 4 kg z akumulatorem.
**Szybka bardzo krótki cykl zaciskania** (ok. 5 s), z automatycznym powrotem tłoka.
Praktyczna: **2 lampki oświetlające zaciskany element.**

## Opis

**Praktyczna i sprawna:**
Zaciskarka hydrauliczna 32 kN, z głowicą obrotową 360° i automatycznym powrotem tłoka.
Zminimalizowana masa i szybki cykl, gwarantujące użytkownikowi wydajną i łatwą pracę w każdych warunkach.
Ergonomiczna rękojeść przeciwpoślizgowa Soft Touch®.
Użytkowanie w temperaturach od -10°C i +60°C.

**Inteligentna dzięki karcie elektronicznej:**
Wskaźnik świetlny końca cyklu zaciskania lub cyklu przerwanego.
Wskaźnik świetlny poziomu naładowania akumulatora.
Wskaźnik konieczności konserwacji po 20 000 cykli z alarmem przypominającym po 19 500.
Automatyczne wyłączanie urządzenia dla oszczędzania akumulatorów.

**Orientacja na bezpieczeństwo:**
Blokada szczypiec zaciskających dźwignią obrotową 180°, celem uniknięcia przypadkowego odblokowania.
Blokada zaciskarki w przypadku zbyt niskiego poziomu naładowania akumulatora dla wykonania pełnego cyklu.
Możliwość zatrzymania zaciskania w dowolnym momencie przez użytkownika za pomocą wyłącznika awaryjnego.

**Akumulator Li-Ion 18V / 3 Ah:** zwiększony czas pracy zaciskania, odporny na niskie temperatury (do -10°C), wzmocnienia zabezpieczające Soft Touch®, minimalne samoczynne rozładowanie i brak efektu pamięci.

Wymiary (z akumulator): 411 x 249 x 93 mm.

Znajdź kompatybilność z systemami dopasowania VIRAX i wkładkami/klipsami za pomocą aplikacji Vir-app lub na końcu katalogu.

## Więcej informacji

| | |
|---|---|
| Zakres | Miedź: Ø 12 - 54 mm / Ø 1/4 - 1.3/8".<br>Stal nierdzewna: Ø 12 - 54 mm.<br>PER/PEX: Ø 12 - 32 mm.<br>Rury wielowarstwowe: Ø 12 - 110 mm.<br>Stal ocynkowana (lub stal węglowa): Ø 12 – 54 mm. |
| Dostarczane z | **Ref. 253261:**<br>- 2 akumulatorami Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 ładowarką 85 min. - Bez szczęk. - W skrzynce.<br><br>**Ref. 253263:**<br>- 1 akumulatorami Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 ładowarką 85 min. - Bez szczęk. - W skrzynce. |

## Nry katalogowe

| Nr kat.: | Oznaczenie | Wymiary mm | Siła napędowa kN | kg |
|---|---|---|---|---|
| **253261** | Viper® P25+ 18V – 2 akumulatory 3Ah Li-ion | 590 x 390 x 140 | 32-34 | 8,700 |
| **253263** | Viper® P25+ 18V – 1 akumulatory 3Ah Li-ion | 590 x 390 x 140 | 32-34 | 8,050 |