

2940 : Kamera cyfrowa kolorowa i lokalizator Visioval® VX



Zalety produktów :

Główce kamery z nadajnikiem umożliwiającym lokalizację.

Przewód 30 m z licznikiem metrycznym na ekranie.

Główce kamery odłączane i wymienne (wersja Switch).

Opis

Przenośny system inspekcji wideo wraz z głowicami kamery z możliwością lokalizacji, w walizce z tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi podwójnymi ściankami. Do inspekcji kanalizacji w pionie lub w poziomie, od średnicy wewnętrznej 40 mm, przewodów wylotowych, przewodów wentylacyjnych, przewodów dymowych, podwieszanych sufitów, instalacji przemysłowych, różnych wnęk itp.



Visioval® VX-26 i VX-40 z niewymiennymi głowicami kamery.

Visioval® VX-SWITCH z wymiennymi głowicami kamery umożliwiającymi pełny zakres inspekcji.

Głowica kolorowej kamery CCD:

Z wbudowanym nadajnikiem 8,9 kHz umożliwiającym dokładną lokalizację głowicy w kanalizacji (wymaga lokalizatora nr ref. 294054).

Głowica Ø 26 mm szczelna 3 bar/IP68 do inspekcji przewodów o Ø wewn. od 40 do 125 mm.

Głowica Ø 40 mm szczelna 1 bar/IP67, obracana o 360° i przechylana o 180° do inspekcji przewodów o Ø wewn. od 50 do 200 mm.

Cyfrowe wyświetlanie pozycji (dokładność 4 cm) i nachylenia głowicy na ekranie.

Funkcja „Home” do wyśrodkowania głowicy kamery w położeniu wyprostowanym (tylko dla głowicy Ø 40 mm).

Duży kąt widzenia 115° i czułość 0,5 luksa: precyzyjny obraz w ciemnych miejscach.

12 diod oświetlających, zabezpieczonych przed uderzeniami i zanieczyszczeniem, z regulowanym poziomem jasności.

Kolorowy ekran TFT 7" (18 cm):

Jasne obrazy o wyjątkowej jakości dzięki rozdzielczości 800 x 480 pikseli.

Ekran z możliwością zmiany orientacji zamocowany w walizce, może zostać odłączony w celu trzymania w ręce (przewód 2 m).

Regulowana jasność i kontrast.

W opcji osłona przeciwsłoneczna (nr ref. 294034), w celu zredukowania oślepiania przy pracach na zewnątrz.

Zasilanie / Czas pracy:

Może działać na zasilanie sieciowe lub na akumulatory (dostarczone 2 akumulatory).

Czas pracy akumulatora pokazany na ekranie, do 2 godzin na akumulator.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Zapis zdjęć/wideo:

Zapis zdjęć i filmów wideo na karcie 2 GB (dostarczona), do 2 godzin wideo.

Funkcje: Odtwarzanie / Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu / Pauza / Usuwanie zdjęć lub filmów z Visioval®.

Port mini USB do przenoszenia zdjęć lub filmów wideo na komputer.

Lokalizator Visioval® VX:

Szybka i precyzyjna lokalizacja głowicy kamery Visioval® VX Ø 26 mm i Ø 40 mm dzięki częstotliwościom radiowym (8,9 kHz) w strefie uszkodzonej lub niedrożnej, do głębokości do 3 m pod ziemią.

Intuicyjne wyświetlanie położenia głowicy na kolorowym ekranie oraz sygnalizacja dźwiękowa.

Teleskopowy drążek ułatwiający pracę.

Akumulator Li-Ion 3,7 V.

Więcej informacji

Zakres	Głowica kamery Ø 26 mm: do rur o Ø wewn. od 40 do 125 mm. Przejścia przez kolanka pod kątem 90° przy Ø wewn. 50 mm. Głowica kamery Ø 40 mm: do rur o Ø wewn. od 50 do 200 mm. Przejścia przez kolanka pod kątem 90° przy Ø wewn. 80 mm.
Porady	Różne akcesoria umożliwiają uzupełnienie korzystania z kamery, sprawiając, że jest ono jeszcze bardziej skuteczne i praktyczne: prowadnica do kolan, pierścień prowadzący, prowadnik krążkowy, ciężarki do inspekcji kominów itp.
Dostarczane z	Kamera Visioval® VX: - 2 akumulatory: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH - Zasilacz sieciowy - Taśma przeciwpoślizgowa: zapobiega ślizganiu się walizki po płytkach - Karta SD 2 GB - Kabel USB Lokalizator Visioval® VX: - 1 słuchawki z regulacją sygnału dźwiękowego - 1 ładowarka z kablem micro USB - 12 ołówków - 1 drążek teleskopowy - 1 skrzynka

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Rodzaj głowicy	Odłączana głowica kamery	lokalizator	kg
294035	Kamera Visioval® VX-26	Ø 26 mm	Nie	Opcja	8,450
294045	Kamera Visioval® VX-40	Ø 40 mm obrotowa	Nie	Opcja	9,290
294050	Kamera Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 mm obrotowa	Tak	Opcja	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH + Lokaliz. + Głowica Ø 26	Ø 26 mm i Ø 40 mm obrotowa	Tak	W zestawie	9,970
294052	Odlaczana głowica kamery Ø 26 mm VX-SWITCH	Ø 26 mm	Tak	-	0,210
294053	Odlaczana głowica kamery Ø 40 mm VX-SWITCH	Ø 40 mm obrotowa	Tak	-	0,250

Nr kat.:	Oznaczenie	Rodzaj głowicy	Odłączana głowica kamery	lokalizator	kg
294054	Lokalizator Visioval® VX	-	-	Tak	3,130

