

2950 : Pompa do przepychania



Zalety produktów :

3 funkcje w 1:

- Przepychanie grzejników i ogrzewania podłogowego pozwalające na usuwanie stref zimnych.
- Usuwanie alg (źródła zatorów) w ogrzewaniu podłogowym.
- Usuwanie kamienia kotłowego z kotłów (tylko miedź i stal).

Opis

Zbiornik plastikowy odporny na uderzenia, z przezroczystą obudową umożliwiającą **kontrolowanie poziomu płynu**.

Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu (elektryczny) do usuwania osadów w dwóch kierunkach: szybsze i skuteczniejsze działanie.

Silnik z zabezpieczeniem IP54 zapewniający maksymalną trwałość. Wytrzymały i praktyczny uchwyt do transportu. Maksymalna temperatura robocza: 50°C.

Zastosowanie dodatków Virax jest niezbędne dla uzyskania optymalnego działania pompy do przepychania. Rodzaj stosowanego dodatku zależy od wykonywanego czyszczenia. Zadanie: przywrócenie prawidłowego krążenia w instalacji w celu zapewnienia jej skutecznego działania.

Akcesoria dostępne tylko do pompy do przepychania: przedłużenie 20 m przewodu przezroczystego (nr kat. 295022) do podłączenia dopływu wody, odprowadzenia do ścieku...

Więcej informacji

Dostarczane z

2 przezroczyste przewody o długości 2 m i 1 zestaw 8 złączek w zestawie umożliwiający montaż w dowolnej konfiguracji.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wydajność pompy l/min	Moc silnika kW	Pojemność zbiornika L	Wysokość podnoszenia m	Zastosowanie	kg
295020	Pompa do przepychania	30	0,330	24	15	Kocioł / grzejnik / ogrzewanie podłogowe	12,000

