

2620 : Ręczna pompa do prób ciśnieniowych

Zalety produktów :

Patent EA85 na ochronę przed kamieniem kotłowym: zapobiega blokadom związanym z wodą zawierającą nadmierną ilość wapnia.

Prosta w użyciu: Pompowanie, testowanie i odpowietrzanie jednym przyciskiem.

Kompaktowa : niewielkie rozmiary.



Opis

4 modele pomp do realizacji testów szczelności: do prób szczelności instalacji wodnych (sanitarne, ogrzewanie centralne...).

Opatentowany system ochrony przed kamieniem kotłowym Virax EA85: zapobiega blokadom kulki w tłoku powodowanym przez wodę z nadmierną ilością wapnia lub innym osadom (wyłącznie modele 50 bar).

Zbiornik plastikowy lekki i odporny na uderzenia.

Precyzyjne wyniki dzięki manometrowi klasy 1.6. Łatwy odczyt z podziałką 1 bar.

Przewód wysokociśnieniowy (1,5 m): praktyczna obsługa.

Filtr nylonowy na rurce zasysającej nie pozwalający na przedostawanie się drobin większych niż 0,1 mm : chroni mechanikę pompy i instalację klienta przed obcymi ciałami.

Ergonomiczna dźwignia z powłoką Soft Touch® umożliwiającą komfortową pracę.

Łatwa w transporcie dzięki mechanizmowi blokowania do dźwigni.

Obsługiwane płyny: Woda, glikol (wymaga płukania po użyciu), olej (wymaga płukania po użyciu).

Podłączona pompa testowa 5L 50Bar:

Aplikacja pompy testowej dostępna na Androida/iOS dla:

- Monitoruj ewolucję ciśnienia w czasie rzeczywistym
- Rejestrować ewolucję ciśnienia w ciągu 24 godzin.
- Napisz i prześlij raport interwencyjny



Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Ciśnienie bary	Przyłącze "	Pojemność zbiornika L	kg
262036	Kompaktowa pompa testowa connect	50	1/2 - 3/8	5	3,750

Nr kat.:	Oznaczenie	Ciśnienie bary	Przyłącze "	Pojemność zbiornika L	kg
262035	Kompaktowa pompa testowa	50	1/2 - 3/8	5	3,650
262015	Pompa testowa do dużych objętości	50	1/2 - 3/8	10	4,100
262005	Wysokociśnieniowa pompa testowa	100	1/2 - 3/8	10	4,290

