

2931 : Przepychacz elektryczny z odcinkami linek VAL 96QC



Zalety produktów :

System „Quick Change”: do natychmiastowej zamiany linek Ø 16 mm i Ø 22 mm bez użycia narzędzi.

Łatwość przenoszenia: łatwo mieści się w skrzynce, odcinki linek są dostarczane w oddzielnych koszach.

Ciągły wał napędowy: doskonałe zabezpieczenie przed wypływem ścieków na silnik oraz elementy elektryczne i mechaniczne.

Opis

Do kanalizacji Ø 50 – Ø 150 mm, maksymalna długość 70 m.

Silnik elektryczny o mocy 750 W z możliwością zmiany kierunku obrotów, 690 obr./min, 24 kg, IP44, bezobsługowy, zapewniający wysoki moment obrotowy dla skutecznego udrażniania.

Zębaty pasek napędowy przenoszący moc silnika bez poślizgu. Bardzo odporny na zużycie.

Przewód elektryczny z wbudowanym wyłącznikiem różnicowoprądowym zapewniający optymalną ochronę przepychacza oraz użytkownika.

Zewnętrzne szczęki napędowe umożliwiające natychmiastową wymianę linki; szczelne łożyska posmarowane na stałe, bezobsługowe.

Rękojeść w powłoce do zasprężania i przenoszenia.

Ręczne przesuwanie linki w celu szybkiego i precyzyjnego zbliżenia narzędzia do miejsca niedrożności.

Rura prowadząca zapobiegająca rozpryskom ścieków w miejscu pracy.

Zapinka do mocowania linki do przepychacza podczas dołączania lub odłączania odcinka (zapobiega przypadkowej utracie odcinka wprowadzonego do kanalizacji).

Nóżka z gumowym zabezpieczeniem przeciwoślizgowym zapewniająca lepszą stabilność podczas pracy.

Odcinki linek optymalnie hartowane w celu zagwarantowania elastyczności umożliwiającej pokonywanie licznych kolan.

Metalowy kosz do przechowywania i przenoszenia odcinków linek.

Proste i szybkie podłączanie/odłączanie odcinków — złącze w kształcie litery T zapewniające bezpieczne mocowanie.

Odcinki linek specjalnych w zależności od modelu, z rdzeniem z tworzywa sztucznego, idealne by unikać zanieczyszczeń wewnątrz linki, szybsze do czyszczenia.

Odcinki linek i narzędzia zgodne z większością przepychaczy z odcinkami linek dostępnych na rynku.

Więcej informacji

Zakres	Odcinki linek Ø 16 mm/2,30 m: do kanalizacji Ø 50 – Ø 100 mm, długość maks. 40 m. Odcinki linek Ø 22 mm/4,50 m: do kanalizacji Ø 70 – Ø 150 mm, długość maks. 70 m.
Dostarczane z	Rura prowadząca, para rękawic, instrukcja obsługi. Odcinki linek w zależności od modelu: - Ø 16 mm: 5 odcinków Ø 16 mm/2,3 m + koszt do przenoszenia. - Ø 16 mm z rdzeniem z tworzywa sztucznego: 5 odcinków Ø 16 mm/2,3 m + koszt do przenoszenia. - Ø 22 mm: 5 odcinków Ø 22 mm/4,5 m + koszt do przenoszenia. - Ø 22 mm z rdzeniem z tworzywa sztucznego: 5 odcinków Ø 22 mm/4,5 m + koszt do przenoszenia. Zestaw narzędzi w zależności od modelu (dostarczana w skrzynce VIRABOX): - Zestaw 3 narzędzi dla odcinków Ø 16 mm: głowica spiralna prosta Ø 16 mm (293158), głowica spiralna kulista Ø 28 mm (293159), głowica z grotem Ø 25 mm (293160), 1 klucz do odłączania Ø 16 mm (293162). - Zestaw 5 narzędzi dla odcinków Ø 22 mm: głowica spiralna prosta Ø 22 mm (293163), głowica spiralna kulista Ø 40 mm (293164), głowica z spiralną stożkową Ø 55 mm (293165), głowica z ostrzem zębatym Ø 76 mm (293166), głowica z frezem zębatym 65 mm i 4 ostrzami (293168), 1 klucz do odłączania Ø 22 mm (293169).

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Do kanalizacji Ø mm	Maksymalny zasięg m	kg
293140	VAL 96QC — sama maszyna	-	-	-	-	29,500
293130	VAL 96QC Ø 16 i Ø 22 mm	5 x 2,30 m — zestaw 3 narzędzi	5 x 4,50 m — zestaw 5 narzędzi	50 - 150	70	69,400
293133	VAL 96QC Ø 16 i Ø 22 mm z rdzeniem z tworzywa sztucznego	5 x 2,30 m z rdzeniem z tworzywa sztucznego — zestaw 3 narzędzi	5 x 4,50 m z rdzeniem z tworzywa sztucznego — zestaw 5 narzędzi	50 - 150	70	72,800

