

2932 : Myjka Wysokociśnieniowa



Zalety produktów :

Trwałość i skuteczność w intensywnej eksploatacji.
Oczyszcza i przepycha wszystkie kanalizacje Ø 50-150 mm.
Lanca z dyszą obrotową: dwukrotnie zwiększona moc mycia.

Opis

Zespół profesjonalnej jakości:

- Silnik niskoobrotowy 1400 obr./min do intensywnej eksploatacji: gwarantuje możliwość nieprzerwanej pracy przez wiele godzin (4 godziny) bez ryzyka przegrzania.
- Pompa poprzeczna z korbowodem i tłokami ceramicznymi zapewniającymi wysoką trwałość.
- Funkcja automatycznego wyłączania chroniąca silnik i obniżająca zużycie energii elektrycznej.
- Pokrywa wtryskiwana z PE odpornego na deformacje i odpornego na uderzenia. Rama jarzma z aluminium.
- Koła o dużej średnicy z odlewaną piastą umożliwiające pokonywanie przeszkód.

Funkcja czyszczenia pod wysokim ciśnieniem:

- Pistolet ze złączem obrotowym: z blokadą ruchu skrętnego.
- Lanca 2-kanałowa wysoko/niskociśnieniowa z regulacją ciśnienia.
- Lanca z dyszą obrotową: dwukrotnie zwiększona moc mycia.
- 2 przewody wysokociśnieniowe HP pro (10 m + 15 m) i pedał bezpieczeństwa.
- 1 zbiornik detergentu o dużej pojemności (7,5 L).

Funkcja udrażniania:

- Oczyszcza i przepycha wszystkie kanalizacje zatkane przez korki z tłuszczu i materiałów miękich takich jak np. tłuszcz, szlam, mydło, piasek i glina.
- Dysza z 3 strumieniami wstecznymi: wystarczy prowadzić przewód, który przesuwają się sam pod wpływem ciśnienia.
 - 40 m elastycznego przewodu na nawijacz do udrażniania.

Więcej informacji

Zakres	Ø 50-150 mm Czas użytkowania bezprzerwowego na dzień: 4:00 h.
Dostarczane z	- 1 Pistolet ze złączem obrotowym, lanca 2-kanałowa wysoko/niskociśnieniowa z regulacją ciśnienia, 1 Lanca z dyszą obrotową, 2 przewody wysokociśnieniowe HP pro (10 m + 15 m), 1 Pedał bezpieczeństwa, 1 Dysza z 3 strumieniami wstecznymi 1/4", 40 m elastycznego przewodu na nawijaczu do udrażniania.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Ciśnienie bary	Wydajność pompy l/min	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA obr/min	Moc silnika kW	Maksymalny zasięg m	Do kanalizacji Ø mm	kg
293280	150	11	1400	3,2	10 + 15 (przewody wysokociśnieniowe HP pro) / 40 (elastycznego przewodu na nawijaczu)	50 - 150	60,000

