

2906 : Profesjonalny przepychacz VAL 26



Zalety produktów :

Spirale do udrażniania przewodów elastycznych i zatorów.

Poręczne i lekkie.

Do użytku ręcznego lub z wiertarką elektryczną (poza zestawem).

Opis

Ręczny przepychacz ze spiralą do kanalizacji Ø 25-75 mm, maksymalna długość linki 10 m.

Dostarczany ze spiralą udrażniającą o wymiarach Ø 7 mm, dł. 7,5 m, do kanalizacji Ø 25-50 mm:

- **Wysoka elastyczność** umożliwiające **szybkie przesuwanie** w kanalizacji, nawet w zagięciach i kolanach wąskich rur.
- Spirala przegubowa **ułatwiająca przejście przez kolana**.
- **Wysoka wytrzymałość** — ze specjalnej hartowanej stali wysokiej jakości, z **rdzeniem stalowym**.

Poręczny i lekki — **jedynie 2,7 kg** ze spiralą.

Możliwość użycia ręcznego w przypadku zatorów łatwych i szybkich do usunięcia.

Możliwość użycia z wiertarką elektryczną (poza zestawem) **w przypadku uporczywych zatorów:**


- Korba demontowana **bez użycia narzędzi** — demontaż w kilka sekund.
- Łącznik 6-kątny na środku bębna.
- Ergonomiczny uchwyt z powłoką Soft Touch® zapewniający **doskonałe trzymanie podczas obracania**.

System zabezpieczający przed wysunięciem: **pozwała uniknąć przypadkowego wysunięcia spirali w kanalizacji i jej utraty**.

Bęben z tworzywa sztucznego, **zabezpieczony przed wstrząsami i korozją**, z dużymi otworami zapewniającym widoczność dostępnej spirali i ułatwiającymi jej schnięcie po wyczyszczeniu.

Uchwyt obrotowy Ø 13 mm do zaciskania spiral udrażniających o różnych średnicach.

Zmienne możliwości dzięki opcjonalnym spiralom Ø 10 mm o długości 7,5 m i Ø 8 mm o długości 10 m.



Więcej informacji

Porady	Po zakończeniu każdej pracy: wyczyścić spiralę i zabezpieczyć ją przed korozją za pomocą oleju do konserwacji przepychaczy, nr kat. 290400.
Dostarczane z	Dostarczany z parą rękawic.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Do kanalizacji Ø mm	Malny zasięg m	kg
290640	25 do 50	7,50	3,350

