

2920 : Bębnowy przepychacz elektryczny : VAL 90



Zalety produktów :

Specjalnie zaprojektowany do kanalizacji o dużych średnicach od 75 do 250 mm.

Może być przemieszczany bez wysiłku: kółko do załadunku, gąsienice do poruszania się po schodach, koł Ø 25 cm na łożyskach kulkowych.

Optymalny stosunek wytrzymałość/elastyczność dzięki dostarczonym 8 narzędziom i rdzeniowi z linki stalowej.

Opis

Spirala Ø 16 mm (istnieje także spirala Ø 19 mm) długości 30 m (przedłużalnej do 60 m) na rdzeniu z linki stalowej z 49 splotkami po obróbce cieplnej.

Sprzęgło do automatycznego posuwu spirali z mechanizmem napędu o zmiennej prędkości by ułatwić montaż i demontaż spirali. Pedał pneumatyczny by włączyć silnik i wyłącznik bezpieczeństwa. Bęben z otworami z rurą prowadzącą by zapobiec plątaniu się wewnątrz i lepszej widoczności spirali w bębnie. Zintegrowana skrzynka na narzędzia.

Dostarczany z: 1 parą rękawic, 1 spirala Ø 16 mm, Lg 30 m ref.

292028, 1 głowicą giętką długości 84 cm do prac w ciasnych kolankach ref. 292015, syfonach, 2 ostrzami ząbkowanymi do cięcia i skrobienia ścianek Ø 75 lub 100 mm ref. 292027, 1 końcówka typu harpun do rozpoczynania przepychania, przebijania się przez osady ref. 292011, 1 dużym korkociągiem do wyjmowania przedmiotów ref. 292014, 1 nożem ząbkowanym do cięcia i skrobienia ścianek Ø 50 mm ref. 292032, 1 ostrzem obrotowym do rozdrabniania gałęzi i innych materiałów Ø 100 mm ref. 292016, 1 ostrzem spiralnym do rozdrabniania korzeni, gałęzi i innych materiałów Ø 75 mm ref. 292021.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Napęd	Do kanalizacji Ø mm	Maksymalny zasięg m	Ø spirala mm	kg
----------	-------	---------------------	---------------------	--------------	----

Nr kat.:	Napęd	Do kanalizacji Ø mm	Maksymalny zasięg m	Ø spirala mm	kg
292030	230V / 0 - 170 obr/min- 50Hz / 375 W Dwa kierunki obrotów	75 - 150	60,00	16	107,500

