

2950 : Centrala do przepychania o wysokim wydatku Virafal® i Virafal® Connect



Zalety produktów :

1 wersja standardowa, 1 wersja podłączona zgodnie z dyrektywą europejską EN 806.

Czyszczenie mechaniczne 2 w 1:

Impulsy powietrze/woda w celu odklejenia osadów.

Ciągły przepływ powietrze/woda w celu wypłukania osadów.

Czyszczenie chemiczne 4 w 1:

Usuwanie zatorów z grzejników.

Usuwanie zatorów i czyszczenie instalacji ogrzewania podłogowego.

Ochrona przed kamieniem kotłowym i korozją.

Dezynfekcja rurociągów wody pitnej.

Opis

Szybka instalacja dzięki wózkowi na rolkach i przyssawkom mocującym.

Dostarczone w zestawie złączki i przewody elastyczne umożliwiają natychmiastowe użycie.

Wysokie osiągi: Maksymalny wydatek 80 l/min i maksymalne ciśnienie 8 bar.

Silna i trwała sprężarka: Samosmarująca, o mocy 1,5 kW, o wydajności zasysania 200 l/min. Maksymalna temperatura użytkowania: 30°C.

Aby ułatwić transport urządzenia Virafal® lub Virafal® Connect, wersje 295053 i 295059 są dostarczane z uchwytem ze zwyżką. Montaż bez narzędzi, szybka regulacja wysokości. Uchwyt dostępny również samodzielnie pod numerem katalogowym 753778.

Funkcje dodatkowe centrali VIRAFAL® Connect:

Możliwość podłączenia do smartfona, tabletu w systemie Android/iOS lub komputera PC za pośrednictwem łącza Bluetooth w celu edycji raportu z interwencji, zgodnie z dyrektywą europejską EN 806 dotyczącą kanalizacji wody pitnej.

Opracowanie i przesłanie raportu z interwencji dzięki aplikacji Virafal dostępnej w wersji Android, iOS i PC.

Zastosowanie dodatków Virax (sprzedawane oddzielnie) wymaga obowiązkowego użycia reduktora nr kat. 295052 i dyszy nr kat. 295051.

Dodatki te umożliwiają czyszczenie chemiczne we wszystkich rodzajach instalacji. Mogą one być odprowadzane do kanalizacji bez szkody dla środowiska.

Więcej informacji

Dostarczane z

2 przezroczyste przewody o długości 1,5 m (3/4")

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wydajność pompy l/min	Moc silnika kW	Connectable	Zastosowanie	kg
295054	Centrala do przepychania Virafal® Connect	80	1,500	Tak	Kocioł / Grzejnik / Ogrzewanie podłogowe / Instalacje wody pitnej	26,000
295059	Kit Virafal® Connect + dysza + reduktor + uchwyt	80	1,500	Tak	Kocioł / Grzejnik / Ogrzewanie podłogowe / Instalacje wody pitnej	32,000
295050	Centrala do przepychania Virafal®	80	1,500	Nie	Kocioł / Grzejnik / Ogrzewanie podłogowe / Instalacje wody pitnej	26,000
295053	Kit Virafal® + dysza + reduktor + uchwyt	80	1,500	Nie	Kocioł / Grzejnik / Ogrzewanie podłogowe / Instalacje wody pitnej	31,000

