

2932 : Myjka-przepychaczHP Pro



Zalety produktów :

- Mobilna i kompletna** do zastosowań o przeciętnej intensywności eksploatacji.
- Szybkie czyszczenie** miejsca robót, fasad za pomocą lancy nisko/wysokociśnieniowej.
- Dogłębne oczyszczanie** najoporniejszych powierzchni dzięki lancy obrotowej.
- Skuteczne udrażnianie** zatkanej kanalizacji za pomocą dyszy z 3 strumieniami wstecznymi.

Opis

Zespół profesjonalnej jakości:

- Asynchroniczny, przemysłowy silnik 2800 obr./min do zastosowań o przeciętnej intensywności eksploatacji.
- Mosiężna pompa osiowa i tłoki ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną trwałość.
- Funkcja automatycznego wyłączania chroniąca silnik i obniżająca zużycie energii elektrycznej.
- Pokrywa wtryskiwana z PE odpornego na deformacje i odpornego na uderzenia.
- Koła o dużej średnicy z odlewaną piastą umożliwiające pokonywanie przeszkód.

Funkcja czyszczenia pod wysokim ciśnieniem:

- Pistolet z zamykaną spuście.
- Lanca wielostrumieniowa do wysokiego i niskiego ciśnienia z powłoką zabezpieczającą.
- Lanca z dyszą obrotową: dwukrotnie zwiększona moc mycia.
- 1 przewód elastyczny wysokociśnieniowy 12 m z nawijaczem, z hamulcem.
- 2 wymiowane zbiorniki detergentu 0,6 l zamawiane oddzielnie.

Funkcja udrażniania: Oczyszcza i przepycha wszystkie kanalizacje zatkane przez korki z tłuszczu i materiałów miękkich takich jak np. tłuszcz, szlam, mydło, piasek i glina.

- Dysza z 3 strumieniami wstecznymi 1/8": wystarczy prowadzić przewód, który przesuwają się sam pod wpływem ciśnienia.
- 20 m przewodu elastycznego do udrażniania.

Zasilanie: 230 V - 50 Hz



Zakres	Ø 40-100 mm Czas użytkowania bezprzerwowego na dzień: 1:30 h.
Dostarczane z	- 1 Pistolet, - 1 Lanca wielostrumieniowa do wysokiego i niskiego ciśnienia, - 1 Lanca z dyszą obrotową, - 1 przewód elastyczny wysokociśnieniowy 12 m, - 1 Dysza 1/8" z 3 strumieniami wstecznymi, - 20 m przewodu elastycznego do udrażniania (nr kat. 753578) z zaciskaną dyszą.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Ciśnienie bary	Wydajność pompy l/min	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA obr/min	Moc silnika kW	Maksymalny zasięg m	Do kanalizacji Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (przewody wysokociśnieniowe HP pro) - 20 (elastycznego przewodu na nawijaczu)	40 - 100	24,000

