2932 : Myjka-przepychaczHP Pro



Zalety produktów :

Mobilna i kompletna do zastosowań o przeciętnej intensywności eksploatacji.
Szybkie czyszczenie miejsca robót, fasad za pomocą lancy nisko/wysokociśnieniowej.
Dogłębne oczyszczanie najoporniejszych powierzchni dzięki lancy obrotowej.
Skuteczne udrażnianie zatkanej kanalizacji za pomocą dyszy z 3 strumieniami wstecznymi.

Opis

Zespół profesjonalnej jakości:
- Asynchroniczny, przemysłowy silnik 2800 obr./min do zastosowań o przeciętnej intensywności eksploatacji.
- Mosiężna pompa osiowa i tłoki ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną trwałość.
- Funkcja automatycznego wyłączania chroniąca silnik i obniżająca zużycie energii elektrycznej.
- Pokrywa wtryskiwana z PE odpornego na deformacje i odpornego na uderzenia.
- Koła o dużej średnicy z odlewaną piastą umożliwiające pokonywanie przeszkód.

Funkcja czyszczenia pod wysokim ciśnieniem:
- Pistolet z zamykaną spuście.
- Lanca wielostrumieniowa do wysokiego i niskiego ciśnienia z powłoką zabezpieczającą.
- Lanca z dyszą obrotową: dwukrotnie zwiększona moc mycia.
- 1 przewód elastyczny wysokociśnieniowy 12 m z nawijaczem,z hamulcem.
- 2 wyjmowane zbiorniki detergentu 0,6 l zamawiane oddzielnie.

Funkcja udrażniania: Oczyszcza i przepycha wszystkie kanalizacje zatkane przez korki z tluszczu i materialów miałkich takich jak np. łuszcz, szlam, mydło, piasek i glina.
- Dysza z 3 strumieniami wstecznymi 1/8": wystarczy prowadzić przewód, który przesuwa się sam pod wpływem ciśnienia.
- 20 m przewodu elastycznego do udrażniania.

Zasilanie: 230 V - 50 Hz

Więcej informacji

Zakres	Ø 40-100 mm Czas użytkowania bezprzerwowego na dzień: 1:30 h.
Dostarczane z	- 1 Pistolet, 1 Lanca wielostrumieniowa do wysokiego i niskiego ciśnienia, 1 Lanca z dyszą obrotową, 1 przewód elastyczny wysokociśnieniowy 12 m, 1 Dysza 1/8" z 3 strumieniami wstecznymi, 20 m przewodu elastycznego do udrażniania (nr kat. 753578).

Nry katalogowe

Nr kat.:	Ciśnienie bary	Wydajność pompy l/min	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA obr/min	Moc silnika kW	Maksymalny zasięg m	Do kanalizacji Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (przewody wysokociśnieniowe HP pro) - 20 (elastycznego przewodu na nawijaczu)	40 - 100	24,000