

2912 : Przenośny bębnowy przepychacz elektryczny VAL 80 / VAL 80E

Zalety produktów :

Niezbędny do wszelkich prac związanych z czyszczeniem kanalizacji od Ø 30 mm do 100 mm.

Skuteczniejszy od innych dzięki spirali z rdzeniem z linki stalowej. Optymalny stosunek wytrzymałości do elastyczności. Mocny napęd, obroty w lewo i prawo do 165 obr./min.



Opis

VAL 80: posuw i powrót spirali ręczny.

VAL 80E: posuw i powrót spirali elektryczny. Sprzęgło do samoczynnego posuwu spirali. Elektryczne zwijanie spirali. **Składany wózek do transportu.**



Obrót elektryczny z pedałem pneumatycznym.

Spirala Ø 9,5 mm z rdzeniem z linki stalowej z 49 splotkami po obróbce cieplnej. Rura prowadząca wewnątrz bębna do szybkiego motażu lub demontażu spirali bez użycia trzpienia.

Metalowy bęben z otworem do czyszczenia i smarowania, wymienny przy transporcie lub wymianie spirali.

Dostosowany do spirali 7,5 lub 15 m lub bębna i spirali Ø 6,3 lub Ø 8 mm do prac w małych kanalizacjach (umywalka...).

Napęd: 230V / 50 Hz / 250W, Dwa kierunki obrotów prawe/lewe, 0 - 165 obr/min.

Dostarczany z :

1 parą rękawic

1 spirala Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214

1 świdrem ref. 291213

1 ostrzem gładkim Ø 38 mm ref. 291211

1 ostrzem ząbkowanym Ø 50 mm ref. 291212

1 głowicą z grotem ref. 291217.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Typ	Do kanalizacji Ø mm	Ø spirala mm	Posuw / Powrót	Mały zasięg m	kg
291200	VAL 80	50 - 75	9,50	Reczny	22,5	36,000
291201	VAL 80E	50 - 75	9,50	Automatycznym	22,5	48,200

