

2531: Zacisk główny 32 kN Wkładki do modeli P25+



Zalety produktów :

Oszczędność **miejsca i wagi** dzięki koncepcji wkładek.

Kompatybilne: Stosowanie wraz z wkładkami Virax.

Wszechstronne: Możliwość dostosowania do większości maszyn elektrohydraulicznych na rynku.

Opis

Oszczędne:

Koszt systemu [zacisk główny + wkładki] bardzo szybko się zwraca. Zestaw wkładek jest średnio dwukrotnie tańszy od standardowej szczęki.

Praktyczne:

Oszczędność na wadze i miejscu w skrzynce narzędziowej w porównaniu ze standardową szczęką. Jedna instalacja wymaga średnio użycia 5 kompletów wkładek (różne profile lub średnice). Waga zacisku głównego i 5 zestawów wkładek to tylko 2,6 kg w porównaniu do ponad 10 kg w przypadku 5 standardowych szczęk.

Kompatybilne:

Można używać z wkładkami Virax w zaciskarce Virax Viper® P25 +.

Blokada kulkowa zapewnia dobry kompromis między trzymaniem wkładek a ich łatwym wyjmowaniem.

Wszechstronne:

Zacisk główny 32 kN Virax można montować na dostępnych na rynku maszynach elektrohydraulicznych o standardowej mocy 32-34 kN typu Virax VIPER® P25 +.

Wymiary (same zacisk główny): 151 x 103 x 39 mm.

Masa (same zacisk główny): 1,480 kg.

Niekompatybilne z maszynami elektromechanicznymi, takimi jak Virax Viper® P30+.

Znajdź kompatybilność z systemami dopasowania VIRAX i wkładkami/klipsami za pomocą aplikacji Vir-app lub na końcu katalogu.



Więcej informacji

Zakres	Miedź: Ø 12 – 28 mm / Ø 1/4 - 7/8". Stal nierdzewna: Ø 12 – 28 mm. PER, PEX: Ø 12 – 32 mm. Wielowarstwowe: Ø 12 – 32 mm. Stal ocynkowana (lub stal węglowa): Ø 12 – 28 mm.
Dostarczane z	Same zacisk główny, nr kat. 253163, natomiast zestawy zacisk główny + wkładki są dostarczane w walizce Virabox z 10 gniazdami na zestawy wkładek.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wymiary mm	Siła napędowa kN	kg
253170	Zacisk główny 32 kN + wkładki RF-P12/RF-P16/RF-P20/RF-P/25	390 x 190 x 120	32	3,120
253163	Zacisk główny 32 kN same	390 x 190 x 120	32	2,390
253164	Zacisk główny 32 kN + wkładki TH16/TH20/TH26	390 x 190 x 120	32	3,100
253165	Zacisk główny 32 kN + wkładki V12/V14/V16/V18/V22	390 x 190 x 120	32	3,190
253166	Zacisk główny 32 kN + wkładki M12/M15/M18/M22/M28	390 x 190 x 120	32	3,325
253167	Zacisk główny 32 kN + wkładki U16/U20/U25	390 x 190 x 120	32	2,860
253168	Zacisk główny 32 kN + wkładki HA16/HA20/HA26	390 x 190 x 120	32	3,450
253169	Zacisk główny 32 kN + wkładki RF-P12/RF-P16/RF-P20	390 x 190 x 120	32	2,970

