

2950 : Pompa do usuwania kamienia kotłowego



Zalety produktów :

Szybsze i skuteczniejsze działanie dzięki ręcznemu **elektrycznemu** przełącznikowi zmiany kierunku przepływu, który umożliwia usuwanie osadów w dwóch kierunkach.

Ułatwione opróżnianie dzięki dolnemu uchwytyowi wyprofilowanemu w zbiorniku.

Opis

Zbiornik plastikowy odporny na uderzenia, z przezroczystą obudową umożliwiającą **kontrolowanie poziomu płynu**.

Mocny i wyważony silnik (150 W) zapewniający przepływ 33 l/min i możliwość podniesienia do wysokości 12 metrów.

Silnik z zabezpieczeniem IP54 zapewniający maksymalną trwałość. Wytrzymały i praktyczny uchwyt do transportu.

Specjalny lejek z zakrętką zamiast korka **w celu ułatwienia napełnienia**.

Maksymalna temperatura robocza: 50°C.

Zastosowanie dodatków Virax jest niezbędne dla uzyskania optymalnego działania pompy do usuwania kamienia kotłowego. Rodzaj stosowanego dodatku zależy od wykonywanego czyszczenia. Zadanie: przywrócenie prawidłowego krążenia w instalacji w celu zapewnienia jej skutecznego działania.

Więcej informacji

Porady	Wybierz środek do usuwania kamienia kotłowego w zależności od materiału korpusu grzejnego: - Stal i miedź: środek do usuwania kamienia kotłowego nr ref. 295010 do użycia w połączeniu ze środkiem zobojętniającym 295015 dla zapewnienia ochrony kotła, pompy do usuwania kamienia i środowiska. - Wszystkie materiały w tym aluminium: środek do usuwania kamienia kotłowego z różnego rodzaju materiałów nr ref. 295011 i 295012 niewymagający fazy neutralizacji.
Dostarczane z	2 przezroczyste przewody o długości 2 m i 1 zestaw 8 złączek w zestawie umożliwiający montaż w dowolnej konfiguracji.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wydajność pompy l/min	Moc silnika kW	Pojemność zbiornika L	Wysokość podnoszenia m	Zastosowanie	kg
295000	Pompa do usuwania kamienia kotłowego	33	0,150	15	12	Kocioł	9,200

