


2950: Wkład VIRAFILL do demineralizacji wody grzewczej



Zalety produktów :

Ekologiczny — dzięki zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy możliwość używania bez stosowania środków chemicznych.

Łatwy i szybki montaż: standardowy gwint 3/4.

Natychmiastowa wizualizacja procentowego zużycia wkładu za pomocą kolorowego wskaźnika.

Opis

Wkład do demineralizacji wody w celu **optymalnej ochrony** instalacji grzewczej (z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym) dzięki dwuskładnikowej żywicy, która filtruje **minerały powodujące pogorszenie** jakości sieci (szlam, korozja, kamień).

Nadaje się do całkowitego napełnienia lub uzupełnienia instalacji grzewczej.

Dzięki dwuskładnikowej żywicy filtracyjnej nieszkodliwy dla ludzi i środowiska, **bez dodatku substancji chemicznych**.

Utrzymuje **wydajność instalacji** grzewczej w czasie, zapewniając **oszczędność energii**.

Łatwy i szybki montaż bezpośrednio w instalacji grzewczej.

Wskaźnik wizualny informujący o konieczności wymiany wkładu — w momencie, gdy żywica przestaje filtrować, **zmienia kolor z niebieskiego na beżowy**. Przez cały czas, kiedy żywica jest niebieska, jakość filtracji wynosi zawsze 100%, a wkładu można użyć w innej instalacji.

Zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi napełniania obiegów grzewczych w krajach objętych regulacjami*.

W zestawie 3 etykiety potwierdzające, że instalacja grzewcza jest napełniona wodą demineralizowaną.

* Normy SICC BT 102-01 (CH), VDI 2035 (DE), Ö – NORM H 5195-1 (AT), UNI 8065 (IT).

Porady

Przed użyciem wypłukać wewnątrz wkładu w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń (usunąć do kanalizacji 3 litry wody).
Aby przechowywać wkład po otwarciu, zaleca się napełnienie go wodą do 3/4 pojemności w celu utrzymania wilgotności żywicy.
Kiedy wkład całkowicie zmieni kolor na beżowy (0%), należy wymienić wkład na nowy, nawet w trakcie napełniania.
Wkład VIRAFILL użyty po odmulaniu uzupełnia działanie mechaniczne urządzenia VIRAFAL.

Dane

Wydajność filtracji pojedynczego wkładu przy 10°FH: 400 litrów*.
Maksymalne natężenie przepływu wody podczas filtrowania przez wkład: 4-5 l/min.
Maksymalne ciśnienie wody przepływającej przez wkład: 4 bar.

Maksymalna temperatura wody przepływającej przez wkład: 60°C.

Okres przydatności wkładu do użytku po otwarciu: 3 lata.
Montaż wkładu poprzez natychmiastowe podłączenie do standardowego złącza 3/4".

* W zależności od twardości wody, regionu i temperatury.

Zawartość zestawu

- 3 etykiety potwierdzające wykonanie prac

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Wymiary mm	kg
295040	Wkład VIRAFILL do demineralizacji wody grzewczej	440 x 80 x 80	1,800



Więcej informacji