

0501: Perfurador V 150+ e coluna suporte



Os produtos + :

Para perfuração **a água e a seco**/à mão ou na **coluna suporte**.
Motor de 3 velocidades com **arranque progressivo**.

Protecção tripla do motor para uma grande longevidade e segurança do utilizador.

Sistema de **fixação rápida** e sem ferramenta na coluna suporte.

Descrição

Perfurador:

Perfuração manual facilitada:

Motor 1900 W com uma protecção tripla:

- electrónica (em caso de sobrecarga do motor) com luz avisadora de alerta no gatilho,
 - térmica (em caso de sobreaquecimento),
 - mecânica (desacoplamento do eixo em caso de bloqueio da coroa).
- 3 velocidades: 550/1250/2700 rpm (rotação em carga).

Pronto a usar: as ponteiras de aspiração de água e poeiras estão integradas.

Ligação UNC 1.1/4", 1/2".

Interruptor de protecção PRCD.

Coluna suporte:

Coluna suporte em alumínio e barras de reforço que minimizam as vibrações.

Perfuração por toda a altura da coluna suporte (escala em mm);
Inclinável de 0° a 45°.

Travão regulável; Botão de paragem: instalação fácil da V150+.

Prático: indicador de centragem e nível integrado.

Estabilidade máxima: base com 4 porcas de regulação, utilizável em fixação por ponta de aperto ou com bomba em vazio

Alavanca de avanço direita/esquerda, amovível sem ferramenta.

Dimensões (L x l x A): 350 x 250 x 1110 mm.



Mais informações

Capacidade	Perfuração a água de betão armado, materiais abrasivos, ... : - à mão: Ø máx 82 mm, - na coluna suporte: Ø máx 152 mm. Perfuração a seco de tijolos, perpianhos, materiais ocós: - à mão: Ø máx 200 mm (necessita da utilização da broca de centragem ref. 050158), - na coluna suporte: Ø máx 152 mm.
Conselho	A utilização de um aspirador de água e poeiras (ref. 050157) é altamente recomendada para a perfuração a seco.
Fornecido com	Perfurador: Punho lateral. 2 chaves planas (SW 32 e SW 41). Dispositivo de rega com torneira de esfera. Dispositivo de aspiração de poeiras. Mala de transporte plástica. Coluna suporte: Conjunto de fixação pronto a usar (ponta de aperto, cavilhas reutilizáveis para fixação em perpianho, cavilhas não reutilizáveis para fixação no betão). Fornecido sem coroa.

Referências

Ref :	Designação	Potência W	kg
050110	Motor e coluna suporte V 150+	1900	19,500
050111	Coluna suporte V 150+	-	13,000
050116	Motor V 150+	1900	6,500
990022	Motor e coluna suporte V 150+ + Coroa Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motor e coluna suporte V 150+ + Coroa Ø 127 mm + Bomba de Agua Manual + Broca de centragem	1900	30,200

