

0501 : Perfurador V 250 e coluna suporte



Os produtos + :

Para perfuração com **água na coluna suporte**.

Motor potente de 2 velocidades para **uma utilização frequente**.

Protecção quádrupla do motor para uma grande longevidade e segurança do utilizador.

1 única coluna suporte para os 2 perfuradores V 250 e V 350.

Descrição

Perfurador:

Motor 2500 W com uma protecção tripla:

- . electrónica (em caso de sobrecarga do motor) com luz avisadora de alerta,

- . térmica (em caso de sobreaquecimento),

- . mecânica (desacoplamento do eixo em caso de bloqueio da coroa).

Quarta protecção do motor e das engrenagens graças a um sistema de bomba de óleo que permite uma lubrificação permanente.

2 velocidades: 360/850 rpm (rotação em carga).

Ligação UNC 1.1/4".

Interruptor de protecção PRCD.

Coluna suporte:

Coluna suporte em alumínio e barras de reforço que minimizam as vibrações.

Perfuração por toda a altura da coluna suporte (escala em mm);

Inclinável de 0° a 45°.

Travão regulável; Botão de paragem: instalação fácil do motor.

Prático: indicador de centragem e nível integrado.

Estabilidade máxima: base com 4 porcas de regulação, utilizável em fixação por ponta de aperto ou com bomba em vazio

Alavanca de avanço direita/esquerda, amovível sem ferramenta.

Rodas e punho para facilitar o transporte.

Dimensões (L x l x A): 538 x 330 x 1110 mm.



Mais informações

Capacidade	Perfuração com água na coluna suporte de betão armado, materiais abrasivos, tijolos, perpianhos, ... até Ø 250 mm.
Conselho	Todos os acessórios para a perfuração com água estão disponíveis na gama Virax.
Fornecido com	Perfurador: 2 chaves planas (SW 32 e SW 41), Dispositivo de rega com torneira de esfera. Coluna suporte: Conjunto de fixação pronto a usar (ponta de aperto, cavilhas reutilizáveis para fixação em perpianho, cavilhas não reutilizáveis para fixação no betão). Fornecido sem coroa.

Referências

Ref :	Designação	Potência W	kg
050120	Motor e coluna suporte V 250	2500	32,500
050121	Coluna suporte V 250/V 350	-	22,000
050126	Motor V 250	2500	10,500

