

0535 : Coroa Com Diamante



Os produtos + :

Para perfuração com água de betão armado, de materiais abrasivos.
Para perfuração a seco de perpianhos, de tijolos, de materiais não abrasivos.

Fusão a frio dos segmentos **para uma resistência extrema à extracção.**



Descrição

Composição do segmento especialmente otimizado para perfurar os materiais abrasivos a seco assim como os materiais não abrasivos com água.

Para um arranque rápido aquando da 1ª utilização: segmentos na ponta (Ø 25 - 250 mm) ou com esfera de escorvagem (Ø 300 - 350 mm).

Segmentos soldados por fusão a frio: resistência extrema à extracção e utilização de 100% do segmento.

Coroa resegmentável.



Mais informações

Capacidade	Ø 25 a 350 mm. Comprimento útil 430 mm. Altura do segmento: 10 mm.
Conselho	Respeitar os conselhos de utilização (entrada de água para os materiais abrasivos, aspiração da poeira para os materiais não abrasivos) permite aumentar a longevidade dos segmentos. A Virax propõe a resegmentação das coroas para uma duração de vida ainda mais longa.

Referências

Ref :	Ø mm	Ligação "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

