2402 : Máquina De Curvar Hidráulica Manual

Os produtos + :

Capacidade de curvatura:
Tubos de gás: Ø 3/8" a 4" (Nfa 49115-en10255).
Tubos de serralheiro: Ø 12 a 45 mm.
Tubos multicamadas: Ø 40 a 63 mm.
Ângulo de curvatura: 0° a 90°.

Descrição

Para Tubos De Gás Série Média E Série Forte.

Máquina de curvar hidráulica manual para estaleiros ou para o pré-fabrico.

Circuito de efeito simples com o retorno do pistão através de mola.

Entregues num estojo em madeira com os moldes e acessórios.

Para identificar os diferentes tipos de placas, ver as páginas seguintes.

Recomendação:

- Para uma boa manutenção, utilizar o óleo para macacos Virax.

- Tomar as precauções necessárias para evitar a introdução de corpos estranhos no depósito aquando do reenchimento do macaco, caso contrário, este pode deixar de funcionar.

- Utilizar a máquina de curvar num plano horizontal.

Ref. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : fornecida num estojo de madeira.
Ref. 240252 : fornecida em 2 estojos de madeira

Referências

Ref :	Por tubo	Formas	Ram	Tipo	kg
240233	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manual - n°1	Placa corrediça	44,500
240242	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manual - n°2	Placa aberta	77,000
240243	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manual - n°2	Placa corrediça	71,00

Ref :	Por tubo	Formas	Ram	Tipo	kg
240249	Multicouche	40 - 50 - 63 mm	Manual - n°2	Placa corrediça	54,000
240252	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manual - n°3	Placa articulada	170,000