

# 2408 : Máquina De Curvar Hidráulica Eléctrica

## Os produtos + :



**Capacidade de curvatura:**

**Tubos de gás:** Ø 3/8" a 4" (Nfa 49115 - en 10255).

**Tubos de serralheiro:** Ø 12 a 45 mm

**Ângulo de curvatura:** 0° a 90°.

## Descrição

### Para Tubos De Gás Série Média E Série Forte.

Máquina de curvar elétrica para estaleiros ou para o pré-fabrico.

Circuito de efeito simples com o retorno do pistão através de mola.

Entregues num estojo em madeira com os moldes e acessórios.

Menos esforços para as grandes séries.

Limitador de curso (opcionalmente - ref. 240811) para reproduzir curvaturas idênticas.

Para identificar os diferentes tipos de placas, ver as páginas seguintes.

### Recomendação:

- Para uma boa manutenção, utilizar o óleo para macacos Virax.

- Tomar as precauções necessárias para evitar a introdução de corpos estranhos no depósito aquando do reenchimento do macaco, caso contrário, este pode deixar de funcionar. -

- Utilizar a máquina de curvar num plano horizontal.

Ref. 240851, Ref. 240852 fornecida em 2 estojos de madeira.



## Referências

Ref :	Por tubo	Formas	Ram	Tipo	kg
240842	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Placa aberta	93,000
240843	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Placa corrediça	87,000

Ref :	Por tubo	Formas	Ram	Tipo	kg
<b>240851</b>	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Placa articulada	303,000
<b>240852</b>	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Placa articulada	188,000

