1265 - 1275 : Tarraxa Manual Ajustável

Descrição

Roquete de aço forjado com tratamento térmico, reversível sem desmontagem, para abertura de roscas à direita ou à esquerda. Dois braços amovíveis, em tubo de aço, aparafusáveis em cada extremidade. Guias traseiras reguláveis que permitem centrar a tarraxa no tubo. Alavanca de abertura que permite afastar os pentes do tubo, terminando a abertura de roscas para cortar as aparas e retirar a tarraxa.

Referências

Ref :	Designação	Ø ext. tubo "	Ø ext. tubo mm	Pentes	kg
126500	Com 1 roquete 1" to 3"	1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT direita	19,100
126520	Com 1 roquete 1" to 3"	1 - 1.1/4, 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	26/34 - 33/42, 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT direita	20,000
127500	1 cliquet 2.1/2" à 4"	2.1/2 - 3, 3.1/2 - 4	66/76 - 80/90, 90/102 - 102/114	BSPT direita	25,200
126599	Caixa apenas com 1 roquete	1 - 3	-	-	18,600
127599	Caixa apenas com 1 roquete	2.1/2 - 4	-	-	23,150