1380 : Tarraxa eléctrica portátil Mini Phenix

Os produtos + :

Compacta, ideal para as intervenções em espaços apertados.
Estado de bloqueio com barra anti-binário para impedir a rotação da máquina durante a roscagem.
Robusta e leve, adaptada para todos os trabalhos de manutenção.

Descrição

Um sentido duplo de rotação.
Simples de utilizar, um selector permite escolher o sentido de rotação e o gatilho permite regular a velocidade de rotação em função da pressão exercida acima.
Apesar do pequeno tamanho, esta tarraxa é capaz de roscar em BSPT à direita ou à esquerda de 1/4" a 1.1/4".
O seu peso leve permite um transporte e uma utilização fáceis.
Velocidade de rotação: 20 rpm nos 2 sentidos.

Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.

Mais informações

Capacidade	Aço: BSPT à direita Ø 1/4" a 1.1/4" BSPT à esquerda Ø 1/4" a 1.1/4"
Conselho	Para facilitar o trabalho dos pentes, dispor de um bom corte e uma roscagem perfeita, utilizar óleo de corte Virax. Para a roscagem em NPT utilizar a tarraxa eléctrica portátil Phénix III ref. 137562.
Fornecido com	- 1 torno de bloqueio (ref. 138022). - 4 cabeças BSPT à direita: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Referências

Ref :	Designação	Voltage V	Potência	kg
138021	Mini Phenix + 4 cabeças BSPT à direita : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Máquina nua - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800