

1375 : Tarraxa Electroportátil Phenix III



Os produtos +:

Prática para abrir roscas sem esforço até 2" em qualquer situação. Torno de bloqueio com barra anti-binário para impedir a rotação da máquina durante a abertura de roscas.

Ergonomia adaptada nas roscas apertadas (proximidade do muro,...).

Descrição

De sentido duplo de rotação.

Inversor de rotação mecânico garantindo uma maior longevidade do motor. Adaptador para cabeças octogonais 1/4" a 1.1/4" com sistema único de bloqueio: fixação segura da cabeça na abertura de roscas apertadas. Velocidade de rotação: 26 rpm nos 2 sentidos.

Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.









Mais informações

Capacidade	Aço: BSPT Direita: Ø 1/4" a 2" BSPT Esquerda: Ø 1/4" a 2" NPT : Ø 1/4" a 2"
Conselho	Para facilitar o trabalho dos pentes, dispor de um bom corte e uma roscagem perfeita, utilizar óleo de corte Virax.
Fornecido com	- 1 torno de bloqueio (ref. 137552) - 1 adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4" (ref. 137553).

Referências

Ref:	Designação	Voltage V	Potência	kg
137562	Phenix III + 4 cabeças BSPT Direita : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	18,800
137563	Phenix III + 6 cabeças BSPT Direita : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	22,800
137550	Máquina nua - 230 V	230	1100W - 50/60 Hz	7,500

