1621 : Máquina de roscar de 2"

Os produtos + :

Cabeça de roscar com abertura automática ou accionamento manual.
Regulação **rápida e simples** da dimensão da rosca.
Mandril de choque e mordentes longos para um aperto rápido e firme do tubo com toda a segurança.
Interruptor de segurança para evitar arranques acidentais.
Motor universal especialmente concebido para as oficinas. Suporta quebras de tensão até 80 V.

Descrição

Máquina destinada à realização das roscagens "gás" com estanquicidade na roscagem de acordo com NFE 03.004 em conformidade com a norma ISO/7. Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.

Pentes de alta resistência disponíveis em HSS e padrão.
Mandril de 5 lâminas para um resultado limpo e preciso.
Corpo de 330 mm de comprimento para abrir roscas em pequenas extensões de tubo. O corpo está inclinado 2,2° para evacuar o óleo do tubo.

Pedal de segurança para ligar e parar a máquina sempre que desejar.

Bomba de óleo de engrenagens com pré-alimentação. Filtro sobrelevado para evitar poluir o óleo em circulação com limalhas. Caudal de óleo regulável.

Mais informações

Capacidade	Aço: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Aço galvanizado e inoxidável: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Conselho	Para trabalhar os tubos em aço galvanizado e inoxidável, utilizar os pentes e discos específicos.
Fornecido com	- 1 cabeça para abrir roscas automática 1/2 a 2" BSPT e NPT, - 1 jogo de pentes padrão 1/2 - 3/4" BSPT Direita, - 1 jogo de pentes padrão 1 - 2" BSPT Direita, - 1 jogo de escovas, - 1 lâmina corta-tubos para aço, - 3 pés, - 1 pedal de segurança.

Referências

Ref :	Motor	Potência W	Composição	Pentes	Rotação rpm	Dimensões mm	kg
162120	Motor universal monofásico 230 V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Direita	38	1160 x 650 x 1100	101