2950 : Bomba de desincrustar

Os produtos + :

3 funções em 1:
- Desincrustação dos radiadores e dos pavimentos aquecidos para eliminar as zonas frias.
- Eliminação das algas (fontes de entupimentos) nos pavimentos aquecidos.
- Desincrustação dos corpos de aquecimento das caldeiras (apenas cobre e aço).

Descrição

Depósito plástico anti-choques transparente para **visualizar o nível de líquido**.
Inversor de fluxo manual (eléctrico) para atacar os depósitos nos 2 sentidos: acção mais rápida e mais eficaz.
Motor protegido IP54 para uma duração máxima de vida útil.
Pega robusta e prática para o transporte.
Temperatura máxima de utilização: 50°C.

A adição dos aditivos Virax é indispensável para optimizar a acção da bomba de desincrustar.
Estes aditivos são específicos em função da limpeza a efectuar. O seu objectivo: restabelecer uma circulação correcta na instalação para uma melhor eficiência.

Acessório disponível apenas para a bomba de desincrustar: extensão de 20 m de tubo transparente (ref. 295022) para se ligar à chegada de água, no esgoto...

Mais informações

Fornecido com	2 tubos transparentes com 2 m de comprimento e 1 jogo de 8 uniões incluídos para se adaptar a todas as configurações.

Referências

Ref :	Designação	Débito da bomba l/min	Potência do motor kW	Capacidade depósito L	Altura de elevação m	Utilização	kg
295020	Bomba de desincrustar	30	0,330	24	15	Caldeira / Radiador / Piso radiante.	12,000