

2931 : Desentupidor elétrico com secções de cabo VAL 96QC



Os produtos + :

Sistema “Quick Change”: para intervir instantaneamente nos cabos de Ø 16 mm e Ø 22 mm, sem ferramentas.

Facilmente transportável: arruma-se facilmente numa caixa, as secções de cabo são entregues em caixas independentes.

Veio de controlo contínuo: excelente proteção contra o escoamento das águas residuais para o motor e partes elétricas e mecânicas.

Descrição

Para canalizações de Ø 50 a 150 mm, comprimento máximo de 70 m.

Motor elétrico 750 W, reversível direito/esquerdo, 690 rpm, 24 kg, IP44, sem manutenção, que permite um binário elevado para um desentupimento eficiente.

Correia dentada para uma transmissão da potência do motor sem deslizamento. Muito resistente ao desgaste.

Cabo de ligação elétrica com disjuntor diferencial (PRCD) integrado, para uma proteção ideal do desentupidor e também do utilizador.

As garras de encaixe exteriores permitem a substituição instantânea do cabo; rolamentos estanques, lubrificação vitalícia, sem manutenção.

Cabo revestido para a embraiagem e transporte.

Avanço manual do cabo para um contacto rápido e preciso da ferramenta no tampão.

Tubo de orientação para evitar as projeções das águas residuais no ambiente de trabalho.

Alça de fixação para fixar o cabo no desentupidor aquando da adição ou retração de uma secção (evita a perda voluntária de secção envolvida na canalização).

Pés com proteção em borracha antiderrapante para uma melhor estabilidade durante a utilização.

Secções de cabo com têmpera otimizada para garantir uma flexibilidade que permita a passagem de vários cotovelos.

Caixa metálica de arrumação e transporte das secções de cabo.

Ligação/separação simples e rápida das secções, acoplador em T para uma fixação segura.

Consoante o modelo, secções de cabo especiais com núcleo plástico, ideal para evitar o esmagamento no interior do cabo, mais rápido de limpar.

Secções de cabo e ferramentas compatíveis com a maioria dos desentupidores com secções de cabo do mercado.

Mais informações

Capacidade	Secção de cabo Ø 16 mm/2,30 m: para canalizações Ø 50 - Ø 100 mm, comprimento máx. 40 m. Secção de cabo Ø 22 mm/4,50 m: para canalizações Ø 70 - Ø 150 mm, comprimento máx. 70 m.
Conselho	As secções de cabos e ferramentas são compatíveis com a maioria dos desentupidores com secção de cabo Ø 16 mm/Ø 22 mm.
Fornecido com	Tubo de orientação, par de luvas, manual do utilizador. Secções de cabo consoante o modelo: - Ø 16 mm: 5 secções Ø 16 mm/2,3 m + caixa de transporte. - Ø 16 mm com núcleo plástico: 5 secções Ø 16 mm/2,3 m + caixa de transporte. - Ø 22 mm: 5 secções Ø 22 mm/4,5 m + caixa de transporte. - Ø 22 mm com núcleo plástico: 5 secções Ø 22 mm/4,5 m + caixa de transporte. Jogos de ferramentas consoante o modelo (fornecida num estojo VIRABOX): - Jogo de 3 ferramentas para secções Ø 16 mm: cabeça em espiral direita Ø 16 mm (293158), cabeça em espiral bolbo Ø 28 mm (293159), cabeça de lâmina seta Ø 25 mm (293160), 1 chave de desacoplamento Ø 16 mm (293162). - Jogo de 5 ferramentas para secções Ø 22 mm: cabeça em espiral direita Ø 22 mm (293163), cabeça em espiral bolbo Ø 40 mm (293164), cabeça em espiral cónica Ø 55 mm (293165), cabeça de cortador dentada Ø 76 mm (293166), cabeça de fresa dentada Ø 65 mm 4 lâminas (293168), 1 chave de desacoplamento Ø 22 mm (293169).

Referências

Ref :	Designação	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Para canalização Ø mm	Distância máxima de intervenção m	kg
293140	VAL 96QC máquina isolada	-	-	-	-	29,500

Ref :	Designação	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Para canalização Ø mm	Distância máxima de intervenção m	kg
293130	VAL 96QC Ø 16 e Ø 22 mm	5 x 2,30 m - Jogo de 3 ferramentas	5 x 4,50 m - Jogo de 5 ferramentas	50 - 150	70	69,400
293133	VAL 96QC Ø 16 e Ø 22 mm com núcleo plástico	5 x 2,30 m com núcleo plástico - Jogo de 3 ferramentas	5 x 4,50 m com núcleo plástico - Jogo de 5 ferramentas	50 - 150	70	72,800

