2941 : Câmara digital a cores Mini Visioval®



Os produtos + :

Imagem sempre na horizontal graças à cabeça de nivelamento automático.
Ecrã táctil a cores para uma utilização intuitiva.
Aplicação em smartphone ou tablet para visualizar/transferir a imagem.
Localização possível da cabeça na versão de cabo de 16 metros.

Descrição

Cabeça da câmara a cores:
Função de nivelamento automático da imagem para a manter orientada na horizontal independentemente da posição da cabeça da câmara.
Cabeça estanque IP 68 até 9 m de profundidade. 4 LEDs integrados (potência 100 Lux).
Cabeça Ø 17 mm em cabo semi-rígido de 1,2 m: para as inspecções dos Ø 20 - 75 mm/3/4" - 3" nos locais de difícil acesso (réf. 294110).

Ecrã táctil a cores 3,5" (9 cm):
Ecrã táctil com navegação intuitiva nas inúmeras regulações: zoom x2, regulação da luminosidade, função de imagem a preto e branco, carimbo de data/hora.
Visualização em directo da inspecção possível em smartphone e tablet através da aplicação Mini Visioval® (sobre iOS e Android).

Alimentação/Autonomia:
Bateria interna de iões de lítio recarregável 3,7 V/4,2 Ah, autonomia de várias horas.

Registo de fotografias/vídeos/voz:
Resolução das fotografias 720 x 480 (jpeg)/vídeos 640 x 480 (avi)
Microfone integrado para registo de comentários vocais nos vídeos em tempo real ou nas fotografias.
3 modos de transferência: através de cartão SD, através de porta USB (cabo fornecido) ou através de emissor Wi-Fi integrado para transferência em smartphone ou tablet através da aplicação Mini Visioval® (com função de sincronização), para adição posterior de notas na imagem, envio por e-mail ou SMS.

Cabo 16 m (ref. 294121): para utilizar com a Mini Visioval® ref. 294110:
Cabeça Ø 25 mm para inspeccionar os Ø 40 - 100 mm/1.1/2" - 4" até 16 metros de distância (passagem dos ângulos a 90° a partir do Ø 50 mm).
4 LEDs integrados (potência 125 Lux).
Cabeça equipada com um transmissor 512 Hz, para poder ser detectada pelo localizador Virax ref. 294130.
Outras características da cabeça equivalentes às da Mini Visioval® ref. 294110.

Cabo em bobina aberta com guiamento para uma arrumação e uma limpeza fáceis. Base com borrachas anti-deslizamento e anti-riscos.

Mais informações

Capacidade	Ref. 294110: cabeça Ø 17 mm em cabo semi-rígido de 1,2 m: para as inspecções dos Ø 20 - 75 mm/3/4" - 3" nos locais de difícil acesso. Ref. 294121: cabeça Ø 25 mm para inspeccionar os Ø 40 - 100 mm/1,1/2" - 4" até 16 metros de distância (passagem dos ângulos a 90° a partir do Ø 50 mm).
Fornecido com	Ref. 294110: -1 cabo 1,2 m. -1 cabo USB. -1 cartão SD. -1 carregador para bateria interna. -Em caixa de plástico. Ref. 294121: -1 cabo 16 m. -2 pilhas AA para alimentação do transmissor 512 Hz. -Em caixa de plástico. Ref. 294120: -1 câmara Mini Visioval ref. 294110. -1 cabo 16 m ref. 294121. -Em caixa de plástico.

Referências

Ref :	Designação	Tipo câmera de cabeça	Para canalização Ø interior mm	Função de registo integrado	Possibilidade de localização	Autonomia	kg
294110	Mini Visioval® 1,2 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75	Sim	Não	3-5h	2,090
294120	Kit Mini Visioval® 1,2 m + cabo 16 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75 / 40 (50) - 100	Sim	Sim	3-5h	12,000
294121	Cabo 16 m	Fixe auto-nivellante	40 (50) - 100	Sim	Sim	3-5h	9,000