

2932 : Desentupidor de alta pressão eléctrico



Os produtos + :

Resistente e de alto desempenho, para uma utilização intensiva.

Limpa e desentope todas as canalizações Ø 50-150 mm.

Agulheta com bico rotativo: potência de limpeza multiplicada por 2.

Descrição

Um conjunto de qualidade profissional:

- Motor baixa velocidade 1400 rpm para uma utilização intensiva, garante uma duração de utilização contínua de várias horas (4 h) sem risco de sobreaquecimento.
- Bomba radial de bielas e pistões cerâmicos para uma grande longevidade.
- Função paragem automática para preservar o motor e reduzir o consumo eléctrico.
- Capot injectado em PE indeformável e resistente aos choques. Chassis armação em alumínio.
- Rodas de grande diâmetro de cubo moldado para superar todos os obstáculos.

Função de limpeza a alta pressão:

- Pistola de ligação giratória: anti-torção.
- Agulheta 2 vias AP/BP com regulação de pressão.
- Agulheta com bico rotativo: potência de limpeza multiplicada por 2.
- 2 tubos flexíveis AP pro (10 m + 15 m) e um pedal de segurança permitem utilizar o desentupidor em locais inacessíveis à máquina (escadas, locais confinados, etc...).
- 1 depósito de detergente de grande capacidade (7,5 L).

Função de desentupimento:

Limpa e desentope todas as canalizações Ø 50-150 mm obstruídas por entupimentos gordurosos ou friáveis, tais como gordura, lama, sabão, areia e argila.

- Bico 3 retro-jactos: basta acompanhar o tubo flexível que avança graças à pressão.
- 40 m de tubo flexível de desentupimento em enrolador.

Capacidade	Ø 50-150 mm Duração utilização contínua por di.: 4h00.
Fornecido com	- 1 Bico 3 retro-jactos, - 1 Agulheta 2 vias AP/BP com regulação de pressão, - 1 Agulheta com bico rotativo, - 2 Tubos flexíveis AP pro (10 m + 15 m), - 1 pedal de segurança, - 1 Bico 3 retro-jactos 1/4", - 40 m de tubo flexível de desentupimento.

Referências

Ref :	Pressão bar	Débito da bomba l/min	Velocidades de Rotação rpm	Potência do motor kW	Distância máxima de intervenção m	Para canalização Ø mm	kg
293280	150	11	1400	3,2	10 + 15 (tubo flexíveis AP) / 40 (tubo flexível de desentupimento)	50 - 150	60,000



Mais informações