

2906: Desentupidor profissional VAL 26













Os produtos +:

Cabos de desentupimento flexíveis e resistentes.

Maneável e leve.

Utilização manual ou com uma furadora elétrica (não fornecida).

Descrição

Desentupidor manual de cabo para canalizações $\emptyset 25\text{-}75 \text{ mm}$, comprimento máximo de cabo de 10 m.

Entregue com cabo de desentupimento Ø 7 mm, comprimento de 7,5 m, para canalizações Ø 25-50 mm:

- **Grande flexibilidade** para um **avanço rápido** na canalização, mesmo nas curvas e ângulos dos tubos estreitos.
- Cabeça helicoidal articulada para uma passagem fácil nos ângulos.
- **Muito resistente**, em aço especial tratado de alta qualidade, **com alma em aço**.

Maneável e leve, **apenas 2,7 k**g com cabo.

Utilização manual para os entupimentos fáceis e rápidos de eliminar.

Utilização com uma furadora elétrica (não fornecida) **para os entupimentos recalcitrantes**:

- Manivela amovível **sem ferramentas**, retira-se em poucos segundos.
- Adaptador sextavado no centro do tambor.
- Pega ergonómica com revestimento Soft Touch®, para uma **excelente fixação em rotação**.

Sistema anti-ejeção: para **impedir a saída e a perda involuntárias** do cabo na canalização.

Tambor em plástico, **anti-choques** e **anti-corrosão**, com grandes aberturas para visualizar o cabo disponível e facilitar a secagem após limpeza.

Mandril Ø 13 mm para aperto dos cabos de desentupimento de diferentes diâmetros.

Capacidades evolutivas graças aos cabos opcionais \emptyset 10 mm/comprimento 7,5 m e \emptyset 8 mm/comprimento 10 m.

Mais informações

Conselho	Após cada intervenção: limpe o cabo e proteja-o contra a ferrugem com a ajuda do óleo de manutenção para desentupidores, referência 290400.
Fornecido com	Entregue com um par de luvas.

Referências

Ref:	Para canalização Ø mm	Distância de intervenção m	kg
290640	25 para 50	7,50	3,350

