

2920 : Desentupidor Eléctrico Com Tambor Val 90





Os produtos +:

Especialmente estudado para as canalizações de grande diâmetro, de 75 a 250 mm.

Desloca-se sem esforço: roda de carregamento, lagarta para as escadas, rodas de Ø 25 cm com rolamento de esferas.

Resultado perfeito graças às 8 ferramentas fornecidas e ao seu cabo de aço para uma excelente relação resistência/flexibilidade.

Descrição

Cabo Ø 16 mm (existe igualmente em Ø 19 mm) de comprimento 30 m (extensível a 60 m) composto por um fio de aço robusto enrolado numa alma metálica de 49 fois e tratado termicamente.

Embraiagem para avanço e retorno automáticos do cabo, com mecanismo motorizado de velocidade variável para facilitar a inserção e a retirada do cabo. Pedal pneumático para accionar o motor e disjuntor de segurança. Tambor de gaiola ajurada com tubo distribuidor para evitar nós e ver a quantidade de cabo restante. Caixa de ferramentas integrada. Fornecido com:

- 1par de luvas.
- 1 cabo Ø 16 mm, Lg 30 m ref. 292028.
- 1 cabeça flexível com o comprimento de 84 cm para intervir em cotovelos apertados, sifões ref. 292015.
- 2 lâminas dentadas para o corte e a raspagem das paredes em Ø 75 ou 100 mm ref. 292027.
- 1 cabeça em forma de arpão para o início do desentupimento e a perfuração dos depósitos ref. 292011.
- 1 saca-rolhas modelo grande para a recuperação de objectos ref. 292014.
- 1 faca dentada para o corte e a raspagem das paredes em Ø 50 mm ref. 292032.
- 1 lâmina de serra rotativa, para triturar ramos e outros materiais, em Ø 100 mm ref. 292016.
- 1 lâmina de serra espiral, para triturar raízes, ramos e outros materiais, em Ø 75 mm ref. 292021.

Referências

Ref:	Motor	Para canalização Ø mm	Distância máxima de intervenção m	Ø cabo mm	kg
292030	230V / 0 to 170 rpm - 50Hz / 375 W - Reverse switch	75 - 150	60,00	16	107,500

