

2950 : Central de desincrustação de caudal elevado Virafal® e Virafal® Connect



Os produtos + :

1 versão padrão, 1 versão ligada em conformidade com a Diretiva Europeia EN 806.

Limpeza mecânica 2 em 1:

Impulsos de ar/água para descolar os sedimentos.

Fluxo contínuo de ar/água para expulsar os sedimentos.

Limpeza química 4 em 1:

Desincrustação dos radiadores.

Desincrustação e saneamento dos pavimentos aquecidos.

Protecção contra o tártaro e a corrosão.

Desinfecção das condutas de água potável.



Descrição

Instalação rápida graças ao seu carrinho sobre rodas e às suas ventosas de fixação.

Adaptadores e flexíveis fornecidos que permitem uma utilização imediata.

Alto desempenho: Caudal máximo de 80L/min e pressão máxima de 8 bar.

Compressor de alto desempenho e robusto: Auto-lubrificado, potência de 1,5 kW e capaz de aspirar 200L/min. Temperatura máxima de utilização: 30°C.

Para um transporte facilitado do seu Virafal® ou Virafal® Connect, as versões 295053 e 295059 são entregues com uma pega elevada. Montagem sem ferramentas, regulação rápida da altura. Pega igualmente disponível isolada, apenas na referência 753778.

Funcionalidades suplementares do modelo VIRAFAL® Connect:

Pode ligar-se a um SmartPhone/tablet Android, iOS ou PC através de Bluetooth para editar um relatório de intervenção em conformidade com a Diretiva Europeia EN 806 relativa às condutas de água potável. Redação e transferência do relatório de intervenção graças à aplicação Virafal disponível em Android, iOS e PC.

O trabalho com os aditivos Virax (vendidas separadamente) necessita obrigatoriamente da utilização do redutor ref. 295052 e do injetor ref.

295051. Estes aditivos permitem uma utilização química para todos os tipos de instalações. Podem ser rejeitados para o esgoto sem efeitos nefastos para o ambiente.

Mais informações

Fornecido com

2 tubos transparentes com 1,5 m de comprimento (3/4")

Referências

Ref :	Designação	Débito da bomba l/min	Potência do motor kW	Connectable	Utilização	kg
295054	Central de desincrustação ligada Virafal® Connect	80	1,500	Sim	Caldeira / Radiador / Pavimento aquecido / Conduta de água potável	26,000
295059	Kit Virafal® Connect + injector + redutor + pega	80	1,500	Sim	Caldeira / Radiador / Pavimento aquecido / Conduta de água potável	32,000
295050	Central de desincrustação Virafal®	80	1,500	Não	Caldeira / Radiador / Pavimento aquecido / Conduta de água potável	26,000
295053	Kit Virafal® + injector + redutor + pega	80	1,500	Não	Caldeira / Radiador / Pavimento aquecido / Conduta de água potável	31,000

