

2932 : Limpador-desentupidor AP Pro



Os produtos + :

Móvel e completo, para uma utilização semi-intensiva.

Limpe rapidamente os seus canteiros, as fachadas graças às agulhetas de baixa pressão/alta pressão.

Decape em profundidade as superfícies mais densas graças à agulheta com bico rotativo.

Desentupa eficientemente as canalizações obstruídas com o bico 3 retro-jactos.

Descrição

Um conjunto de qualidade profissional:

- Motor eléctrico assíncrono industrial 2800 rpm para uma utilização semi-intensiva.
- Bomba axial em latão e pistões em aço inoxidável para uma resistência máxima.
- Função paragem automática para preservar o motor e reduzir o consumo eléctrico.
- Capot injectado em PE indeformável e resistente aos choques.
- Rodas de grande diâmetro de cubo moldado para superar todos os obstáculos.

Função de limpeza a alta pressão:

- Pistola com gatilho com trava.
- Agulheta multi-jactos AP/BP revestida.
- Agulheta com bico rotativo: potência de limpeza multiplicada por 2.
- 1 tubo flexível AP pro 12 m em enrolador com travão.
- 2 depósitos de detergente 0,6 l. amovíveis e controláveis separadamente.

Função de desentupimento: limpa e desentope todas as canalizações Ø 40-100 mm obstruídas por entupimentos gordurosos ou friáveis, tais como gordura, lama, sabão, areia e argila.

- Bico 3 retro-jactos: basta acompanhar o tubo flexível que avança graças à pressão.
- 20 m de tubo flexível de desentupimento.

Fonte de alimentação: 230V - 50Hz

Capacidade	Ø 40-100 mm Duração utilização contínua por dia: 1h30.
Fornecido com	- 1 Pistola, - 1 Agulheta multi-jactos AP/BP, - 1 Agulheta com bico rotativo, - 1 tubo flexível AP pro 12 m, - 1 Bico 3 retro-jactos, - 20 m de tubo flexível de desentupimento (Ref. 753578) com bico engastado.

Referências

Ref :	Pressão bar	Débito da bomba l/min	Velocidades de Rotação rpm	Potência do motor kW	Distância máxima de intervenção m	Para canalização Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (tubo flexível AP) - 20 (tubo flexível de desentupimento)	40 - 100	24,000

