

2950 : Bomba de desincrusta



Os produtos + :

Ação mais rápida e mais eficaz graças ao seu inversor de fluxo manual **elétrico** que permite atacar os depósitos nos 2 sentidos.

Descarga facilitada graças à pega inferior moldada no depósito

Descrição

Depósito plástico anti-choques transparente para **visualizar o nível de líquido**.

Motor potente (150 W) e equilibrado para um caudal de 33 l/min e uma altura de elevação até 12 metros.

Motor protegido IP54 para uma duração máxima de vida útil.

Pega robusta e prática para o transporte.

Funil específico que se aparafusa no local do tampão **para facilitar o enchimento**.

Temperatura máxima de utilização: 50°C.

A adição dos aditivos Virax é indispensável para otimizar a acção da bomba de desincrustar.

Estes aditivos são específicos em função da limpeza a efectuar. O seu objectivo: restabelecer uma circulação correcta na instalação para uma melhor eficiência.

Mais informações

Conselho

Escolha o desincrustante a utilizar de acordo com o material da unidade de aquecimento:

- **Aço e cobre:** desincrustante ref. 295010 a associar com um neutralizante 295015 para preservar a caldeira, a bomba de desincrustar e o ambiente.

- **Todos os materiais incluindo o alumínio:** o desincrustante multi-materiais ref. 295011 e 295012 não necessita da fase de neutralização.

Fornecido com

2 tubos transparentes com 2 m de comprimento e 1 jogo de 8 uniões incluídos para se adaptar a todas as configurações.

Referências

Ref :	Designação	Débito da bomba l/min	Potência do motor kW	Capacidade depósito L	Altura de elevação m	Utilização	kg
295000	Bomba de desincrustar	33	0,150	15	12	Caldeira	9,200

