2150 : Corta-tubo PC 42 - PC 50 plásticos multicamadas

Os produtos + :

20% de redução no esforço de corte:
O revestimento em Teflon PTFE (politetrafluoretileno) facilita o deslizamento da lâmina. O esforço de corte é reduzido, em média, 20% em comparação com uma lâmina com revestimento clássico.
Corte rápido:
O mecanismo patenteado de roquete duplo permite um corte rápido e fácil. Não existe um retorno da lâmina durante o corte.
Precisão de corte:
A lâmina em "V" permite um corte fácil e perpendicular.
Ferramenta 2 em 1:
O chanfrador integrado permite realizar chanfragens em tubos PVC antes da colagem.

Descrição

O revestimento em Teflon (politetrafluoretileno) tem um coeficiente de atrito extremamente fraco que facilita o deslizamento da lâmina. 20% de redução no esforço de corte*.
(*- 20% em média nos diferentes tipos de tubos em comparação com o revestimento clássico).
Material cortado: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicamadas.
Prático: mudança de lâmina rápida e sem ferramenta.
Pega Soft Touch®: antiderrapante para uma boa apreensão.
A forma do braço superior permite uma guiagem perfeita aquando do corte.
Corta-cabos eléctricos integrado: Ø máx.: 12 mm, secção máx.: 4G2,5 mm².

Corta-calha técnica integrado: máx. 25 x 12,5 mm (PC 42), máx. 32 x 12,5 mm (PC 50).
Ângulo de chanfragem: 15°.

Referências

Ref :	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525
215050	50	2	112	248	0,545