

0501 : Установка алмазного бурения V 150 в комплекте со стойкой













Преимущества изделия:

Для влажного и сухого сверления вручную или при помощи стойки. мощный двигатель с 3-мя скоростями вращения **и постепенным запуском.**

Тройная защита двигателя для увеличения срока эксплуатации и безопасного использования.

Система быстрой установки без дополнительных инструментов.

Описание

Установка алмазного бурения:

Легкое сверление вручную:

Двигатель 1900 Вт с тройной защитой:

- электронная защита (в случае перегрузки двигателя) со световым индикатором на спусковом механизме
- термическая (в случае перегрева)
- механическая (разъединение оси в случае блокировки коронки).

Три скорости: 550/1250/2700 оборотов/мин для разных диаметров.

Полностью готова к эксплуатации: встроенные насадки для подачи воды. Посадочный диаметр коронки 1.1/4", 1/2 ".

Кабель со встроенным безопасным выключателем(PRCD).

Станина:

Алюминиевая стойка и винтовые крепления для уменьшения вибрации. Сверление возможно по всей высоте стойки (разметка в мм); позволяет сверлить под углом от 0° до 45° .

Регулируемый тормоз, кнопка выключения и легкий монтаж установки бурения V150 +.

Практичность: указатель центра отверстия для точного сверления.

Максимальная устойчивость конструкции: основание с 4-мя винтовыми креплениями. Может использоваться с вакуумным насосом.

Рукоятка подачи, монтируемая с обеих сторон.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 350 x 250 x 1110 мм.

Больше информации

Производительность	Сверление с подачей воды армированного бетона, абразивных материалов и т.д.: - вручную: Ø мах 82 мм, - с использованием стойки: Ø мах 152 мм, Сухое сверление отверстий в кирпичной кладке, облицовочном камне, полых материалах: - вручную: Ø мах 200 мм (требует использования направляющей для сверления вручную арт. 050158), - с использованием стойки: Ø мах 152 мм.
Советы	При сухом сверлении рекомендуется использование пылесоса для сбора пыли и воды (арт. 050157)
Поставляется с	Комплект установки алмазного бурения: Боковая ручка Два гаечных ключа (SW 32 И SW 41). Спринклер для подачи воды. Механизм для сбора пыли. Пластиковый чемодан. Станина: Готовый к эксплуатации комплект (комплект крепежа для кирпичной кладки (замковые анкеры) и бетона(забивные анкеры)). Поставляется без коронки.

Артикулы

Арт:	Наименование	Мощность Вт	Вес кг
050110	V 150+ Motor and support stand	1900	19,500
050111	V 150+ стойка	-	13,000
050116	V 150+ Motor	1900	6,500
990022	V 150+ Мотор и стойка + Коронка Ø127 мм	1900	23,200
990023	V 150+ Мотор и стойка + Коронка Ø 127 мм + Ручной водяной насос + Центровочная направляющая	1900	30,200

