

0501 : Установка алмазного бурения V250 в комплекте со стойкой



Преимущества изделия :

Для сверления с подачей воды при помощи станины.

Мощный двухскоростной двигатель для частого использования.

Четыре уровня защиты двигателя для значительного увеличения срока эксплуатации и безопасного использования.

Одна станина для двух установок алмазного бурения V 250 и V 350.

Описание

Установка алмазного бурения :

Двигатель 2500 Вт с тройной защитой:

- электронная защита (в случае перегрузки двигателя) со световым индикатором в спусковом механизме
- термическая (в случае перегрева)
- механическая (разъединение направляющей оси в случае блокировки коронки)

Четвертый уровень защиты двигателя дает система подачи масла, обеспечивающая постоянную смазку.

Мощный двигатель с 2-мя скоростями вращения: 360/850 оборотов/мин для разных диаметров.

Посадочный диаметр коронки 1.1/4".

Кабель со встроенным безопасным выключателем (PRCD).

Станина:

Алюминиевая стойка и винтовые крепления для уменьшения вибрации.

Сверление возможно по всей высоте стойки (разметка в мм); позволяет сверлить под углом от 0 ° до 45 °.

Регулируемый тормоз; Кнопка выключения: легкая установка двигателя.

Практичный: указатель центра отверстия для точного сверления.

Максимальная устойчивость конструкции: основание с 4-мя винтовыми креплениями. Может использоваться с вакуумным насосом.

Рукоятка подачи, монтируемая с обеих сторон.

Колеса и ручка для быстрой и легкой транспортировки.



Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 538 x 330 x 1110 мм.

Больше информации

Производительность	Сверление отверстий с подачей воды в бетоне и железобетоне, абразивных материалах, кирпичной кладке и облицовочных материалах, коронками Ø до 250 мм.
Советы	При сухом сверлении рекомендуется использование пылесоса для сбора пыли и воды (арт. 050157)
Поставляется с	Установка алмазного бурения : Два гаечных ключа (SW 32 и SW 41), Спринклер для подачи воды.
	Станина : Готовый к эксплуатации комплект (комплект крепежа для установки на облицовочном камне (замковые анкеры) и бетона(забивные анкеры)). Поставляется без коронки.

Артикулы

Арт:	Наименование	Мощность Вт	Вес кг
050120	V 250 Мотор и стойка	2500	32,500
050121	V 250 / V 350 Стойка	-	22,000
050126	V 250 motor	2500	10,500

