

# 0501 : Установка алмазного бурения V 350 в комплекте со стойкой







### Преимущества изделия:

Для сверления с подачей воды при помощи станины.

Мощный трехскоростной двигатель для частого использования.

**Четырехуровневая защита двигателя** для большего срока эксплуатации и безопасности пользователя.

**Одна станина** для двух установок алмазного бурения V 250 и V 350.

#### Описание

#### Установка алмазного бурения:

Двигатель 3000 Вт с тройной защитой:

- электронная защита (в случае перегрузки двигателя) со световым индикатором в спусковом механизме
- термическая (в случае перегрева)
- механическая (разъединение направляющей оси в случае блокировки коронки)

Четвертый уровень защиты двигателя дает система подачи масла, обеспечивающая постоянную смазку.

Мощный двигатель с 3-мя скоростями вращения: 230/500/1030 оборотов/мин(вращение под нагрузкой) для разных диаметров.

Дополнительная ручка для легкой транспортировки.

Посадочный диаметр коронки 1.1/4".

Кабель со встроенным безопасным выключателем (PRCD).

#### Станина:

Алюминиевая стойка и винтовые крепления для уменьшения вибрации.

Сверление возможно по всей высоте стойки (разметка в мм); позволяет сверлить под углом от 0  $^{\circ}$  до 45  $^{\circ}$ .

Регулируемый тормоз; кнопка выключения: легкое позиционирование установки.

Практичность: указатель центра отверстия для точного сверления. Максимальная устойчивость конструкции: основание с 4-мя винтовыми креплениями. Может использоваться с вакуумным насосом.

Рукоятка подачи, монтируемая с обеих сторон.

Колеса и ручка для быстрой и легкой транспортировки.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 538 x 330 x 1110

## Больше информации

Производительность	Сверление отверстий в бетоне и железобетоне с подачей воды, абразивных материалах, кирпичной кладке, облицовочных материалах коронками Ø до 350 мм.	
Советы	Все комплектующие и принадлежности для установки алмазного бурения доступны в ассортименте Virax.	
	Комплект установки алмазного бурения:	
	- Два гаечных ключа (SW 32 и SW 41),	
	- Устройство подачи воды,	
	- Дополнительная ручка для легкой транспортировки.	
Постаридотел с		
Поставляется с	Станина:	
	- Готовый к эксплуатации комплект (комплект крепежа для установки на облицовочном камне (замковые анкеры)).	
	- Поставляется без коронки.	

## Артикулы

Арт:	Наименование	Мощность Вт	Вес кг
050130	V 350 motor and support stand	3000	33,700
050121	V 250 / V 350 Стойка	-	22,000
050136	V 350 motor	3000	11,700

