

0501 : Установка алмазного бурения V 350 в комплекте со стойкой











Преимущества изделия:

Для сверления с подачей воды при помощи станины.

Мощный трехскоростной двигатель для частого использования.

Четырехуровневая защита двигателя для большего срока эксплуатации и безопасности пользователя.

Одна станина для двух установок алмазного бурения V 250 и V 350.

Описание

Установка алмазного бурения:

Двигатель 3000 Вт с тройной защитой:

- электронная защита (в случае перегрузки двигателя) со световым индикатором в спусковом механизме
- термическая (в случае перегрева)
- механическая (разъединение направляющей оси в случае блокировки коронки)

Четвертый уровень защиты двигателя дает система подачи масла, обеспечивающая постоянную смазку.

Мощный двигатель с 3-мя скоростями вращения: 230/500/1030 оборотов/мин(вращение под нагрузкой) для разных диаметров.

Дополнительная ручка для легкой транспортировки.

Посадочный диаметр коронки 1.1/4".

Кабель со встроенным безопасным выключателем (PRCD).

Станина:

Алюминиевая стойка и винтовые крепления для уменьшения вибрации. Сверление возможно по всей высоте стойки (разметка в мм); позволяет сверлить под углом от 0 $^{\circ}$ до 45 $^{\circ}$.

Регулируемый тормоз; кнопка выключения: легкое позиционирование установки.

Практичность: указатель центра отверстия для точного сверления.

Максимальная устойчивость конструкции: основание с 4-мя винтовыми креплениями. Может использоваться с вакуумным насосом.

Рукоятка подачи, монтируемая с обеих сторон.

Колеса и ручка для быстрой и легкой транспортировки.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 538 x 330 x 1110 мм.

Больше информации

Производительность	Сверление отверстий в бетоне и железобетоне с подачей воды, абразивных материалах, кирпичной кладке, облицовочных материалах коронками Ø до 350 мм.		
Советы	Все комплектующие и принадлежности для установки алмазного бурения доступны в ассортименте Virax.		
	Комплект установки алмазного бурения:		
	- Два гаечных ключа (SW 32 и SW 41),		
	- Устройство подачи воды,		
	- Дополнительная ручка для легкой транспортировки.		
Постарияется с			
Поставляется с	Станина:		
	- Готовый к эксплуатации комплект (комплект крепежа для установки на облицовочном камне (замковые анкеры) и бетона (забивные анкеры)).		
	- Поставляется без коронки.		

Артикулы

Арт:	Наименование	Мощность Вт	Вес кг
050130	V 350 motor and support stand	3000	33,700
050121	V 250 / V 350 Стойка	-	22,000
050136	V 350 motor	3000	11,700

