

0535 : Алмазная коронка



Преимущества изделия :

Для сверления с подачей воды железобетона и абразивных материалов.

Для сухого сверления облицовочного камня, кирпичной кладки, неабразивных материалов.

Быстрая замена сегментов.

Холодная плавка сегментов **для наивысшего уровня износостойкости.**

Описание




Материал сегментов предназначен для сухого сверления абразивных материалов и сверления с подачей воды неабразивных материалов.

Для быстрого запуска во время первого использования: зубчатые сегменты (Ø 25 – 250 мм) или сферические (Ø 300 – 350 мм).

Сегменты приварены холодной сваркой, что дает наилучшую износостойкость и 100% использование сегмента.

Повторно сегментируемая коронка.

*: кроме Ø 25 мм



Больше информации

Производительность	Ø от 25 до 350 мм. Глубина сверления 430 мм Высота сегмента: 10 мм.
Советы	Соблюдение советов по эксплуатации (подача воды для абразивных материалов, сбор воды для неабразивных материалов) позволяет увеличить срок эксплуатации сегментов. Virax может предложить коронки с восстановленными сегментами для еще более длительной эксплуатации.

Артикулы

Арт:	Ø мм	Соединение "	Вес кг
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

