

2402 : Ручной гидравлический трубогиб



Преимущества изделия :

Размеры сгибаемых труб :

Газовая труба : Ø 3/8" - 4" (nfa 49115-en 10255).

Водопроводная труба : Ø 12 - 45 мм

Многослойная пластиковая труба : Ø 40 - 63 мм.

Угол сгиба : 0 - 90°.

Описание

Для газовых труб средней и тяжелой серии.

Ручной гидравлический трубогиб для работы на строительных объектах или изготовления сборных конструкций.

Система прямого действия с возвратом поршня при помощи пружины.

Поставляются в деревянном ящике с формами и принадлежностями.

Для поиска нужного типа гибочной формы см. следующие страницы.

Совет :

- Для долговечного использования трубогиба используйте масло для гидравлических систем Virax.
- При заправке цилиндра необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание попадания в резервуар инородных частиц, что в свою очередь может повредить механизм.
- Используйте в горизонтальном положении.

Арт. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : Поставляется в деревянном ящике.

Арт. 240252 : Поставляется в двух деревянных ящиках.



Артикулы

Арт:	Для трубы	Формы	Цилиндр	Тип	Вес кг
240233	Сталь	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Ручной - №1	Скользкая щека	44,500
240242	Сталь	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Ручной - №2	Открытая рама	77,000
240243	Сталь	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Ручной - №2	Скользкая щека	71,00
240249	многослойная	40 - 50 - 63 mm	Ручной - №2	Скользкая щека	54,000
240252	Сталь	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Ручной - №3	Шарнирная щека	170,000

