

## 2408 : Гидравлический трубогиб с электрическим приводом



### Преимущества изделия :

#### Рабочие диаметры:

Газовые трубы : Ø 3/8" - 4" (nfa 49115 - en 10255).

Водопроводные трубы : Ø 12 - 45 мм.

Угол сгиба : 0° - 90°.

### Описание

#### Для газовых труб средней и тяжелой серии.

Электрогидравлический трубогиб для работы на строительных объектах или заводского изготовления сборных конструкций.

Система прямого действия с автоматическим возвратом поршня.

Поставляется в деревянном ящике в комплекте с гибочными формами и принадлежностями.

Экономия времени и сил при выполнении больших объемов.


Ограничитель хода (опция - арт. 240811) для воспроизводства идентичных изгибов.

Для определения необходимого вида оснастки, см. следующие страницы.

#### Совет :

- Для долговечного использования трубогиба используйте масло для гидравлических систем Virax.
- При заправке цилиндра необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание попадания в резервуар инородных частиц, что может привести к его поломке.
- Использовать в горизонтальном положении.

Арт. 240851, Арт. 240852 Поставляется в деревянном ящике.



Артикулы

| Арт:   | Для трубы | Формы                                                            | Цилиндр      | Тип                   | Вес кг  |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| 240842 | Сталь     | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2                          | 230 В - н° 2 | С открытыми щеками    | 93,000  |
| 240843 | Сталь     | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2                          | 230 В - н° 2 | Со скользящими щеками | 87,000  |
| 240851 | Сталь     | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4" | 230 V - н° 3 | Шарнирная щека        | 303,000 |
| 240852 | Сталь     | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"             | 230 V - н° 3 | Шарнирная щека        | 188,000 |

